

空气源冷暖热泵机组 临沂空气源冷暖机组 洁阳空气能畅销全国

产品名称	空气源冷暖热泵机组 临沂空气源冷暖机组 洁阳空气能畅销全国
公司名称	山东洁阳新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区东方红东路5888号
联系电话	13356268568

产品详情

空气能冷暖机组

煤改电空气源热泵

安装可靠、控制方便:机组配有过电流、高低压、过热、超时等保护，并有水流开关、防冻开关、自动除霜等多种智能控制，使机组运行安全可靠。控制器可实现机组远程控制，通过室内控制器进行远程操作。

高效节能、性能可靠:选用世界知名品牌旋转式或全封闭式涡旋压缩机和世界知名品牌优质制冷部件，确保整机发挥至高能效。多系统的机组采用两级能量调节系统，特别适合部分负荷，更加节能的同时还可以有效保护系统频繁启动。

保护装置完备:机组配有压缩机排气温度保护开关、高可靠性电动机专用空气开关、高低压力开关、干燥过滤器、环境温度控制、超时启动装置，确保机组的安全运行。

空气能冷暖机组

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法

有故障代码的故障及处理

1) 排气传感器故障

故障原因：主板检测不到排气温度或者检测的数值超过限定值，超低温空气源冷暖机组，又或者当机组处于工作状态时检测到的排气温度低于10℃。这种故障一般很少发生，空气源冷暖热泵机组，在冬天，

假如说漏氟了或者各种原因使系统有问题机器不工作，同时环境温度低于10℃，那么就会报排气传感器故障。

处理办法：

检查探头在主板侧的接头是否牢靠；

查询排气温度值是否与实际温度相符，如果不相符则检查探头线路有没有损坏，更换盘管温度探头；

如果与实际温度相符，则检查机组工作时压缩机是否正常工作；

检查主板有无问题。

2) 防冻保护

故障原因：环境温度低于防冻设定值，启动防冻循环，防止冻坏设备。冬天当单独一台机器停止工作时，防冻就是很关键的，一定要让它在低于环境温度3℃时就要启动防冻保护，否则就有可能把水泵、管道、机器冻坏。如果水泵冻住了，防冻保护还没启动，水泵很容易烧坏，美的空气源冷暖机组，所以说防冻保护针对单机安装很关键的。

处理办法：

查看环境温度值是否与实际值相符，相符则正常，不相符需要更换探头

煤改电空气源热泵

微电脑控制:机组采用微电脑监控，可实现温度控制、保护功能、时间设置、记忆、状态显示、报警显示、电加热选择、参数设定及密码保护、群体控制等多种功能。

宁静舒适、运行平稳:低噪音的轴流风叶，经过严格动静平衡实验;压缩机有完备的减震装置;钣金结构牢固稳定，山西空气源冷暖机组，运行平稳;从而有效降低运行噪音，减少对周围环境的影响。

外观漂亮、防腐性强:所有钣金件均采用镀锌板材，经过除锈、清洗、烘干等前处理，然后采用静电喷塑工艺对每件钣金的内外表面进行喷涂加工，防腐抗锈能力强。

维护方便:智能化控制器，自动显示空调系统运行状态，当机组出现故障时，自动报警，显示故障代码，使维护者一目了然系统故障产生原因，轻松维护机组。

空气源冷暖热泵机组-临沂空气源冷暖机组-洁阳空气能畅销全国由山东洁阳新能源有限公司提供。山东洁阳新能源有限公司（www.jieyangforever.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sdjykqn.com）还是从事空气源热泵，3c空气源热泵机组，空气源热泵机组的厂家，欢迎来电咨询。