

远控消防排烟防火阀 冠东自主生产 远控消防排烟防火阀制造厂家

产品名称	远控消防排烟防火阀 冠东自主生产 远控消防排烟防火阀制造厂家
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

排烟风管防火安全调节阀门，常开，70度关掉，但是多1个通讯器材号键入，可由消防监控室远程操作关掉，远控消防排烟防火阀哪家好，通常用以平常排风、火灾事故送风同用通风风管系统软件中，火灾事故时可操纵关掉不用送风的屋子；常开型排烟防火阀，280度融断关掉，常开，输出通讯器材号。这和排烟风管防火阀相同，仅仅融断温度不一样，远控消防排烟防火阀，常开型排烟防火阀通常安装于火灾事故排排风管穿越重生服务器防火墙处发生火灾事故时尘温度超出280度时，常开型排烟防火阀就会全自动融断关掉，可连动关掉消防排烟风机。

1、排烟阀

对于防烟分区内的兼用支风道，排烟阀是常开的，远控消防排烟防火阀定做，而且由于着火区的不确定性，该排烟阀又应该是可开、可闭的，因此应采用电动式。

任一防烟分区有火，均可有消防中心控制该区排烟阀开启排烟，其他分区的排烟阀关闭。

若防烟分区内支风道不兼用，即在原风道上并联一专用排烟止管，这时排烟支管上的排烟阀是常闭的、并与烟感联动的电磁式手动复位阀门。一般非兼用的排烟系统中的排烟阀亦是如此。

2、排烟口

由排烟阀与百叶风口或板式风口组成，用在排烟系统火箭用系统的专用排烟支管上。

商品采用关键点：1.防火阀采用关键主要参数为规格型号等。2.防火阀适用通风空调工程系统软件，除商业建筑的厨房排油烟系统软件用防火阀，姿势温度为150 外，通常通风空调工程系统软件用防火阀姿势温度为70 。3.防火阀适用自然通风、中央空调或排风系统的管路上，远控消防排烟防火阀制造厂家，基本要素和应用领域。4.采用闸阀时要留意闸阀的作用，如常开还是常闭、全自动关掉打开、手动式关掉打开、手动式校准、信号输出、长距离操纵等规定。5.闸阀若与离心风机连动的应取用带双拨动开关设备。6.油路板叶子应是厚钢板，薄厚为2~6mm，油路板为难燃原材料制做，旋转构件应选用抗腐蚀的金属复合材料，并旋转灵便。闸阀的机壳薄厚不可低于2mm。易融构件应合乎消防安全单位的认同规范。

远控消防排烟防火阀-冠东自主生产-远控消防排烟防火阀制造厂家由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）是从事“排烟风机,防火阀,风机箱,风机盘管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：迟经理