

德州冠东空调 河北280度3c排烟防火阀

产品名称	德州冠东空调 河北280度3c排烟防火阀
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州冠东空调设备有限公司

280度3c排烟防火阀操纵刚绳防水套管的弯折半径不适合低于250mm，弯折通常不超过3处。两层百叶窗。jpg5:油路板砌在墙里规范，油路板不可变成承吊物，不然捏揉形变后闸阀将不灵。防火阀周边有令人满意的室内空间，280度3c排烟防火阀厂，有益于设备修复。竖直通风风管与各层水准通风风管相接处水准管道上需设防火阀，但多层建筑每一疏散出口其自然通风、空调机组均单设时，则该疏散出口内水准通风风管与竖直主管相接处不需设防火阀；闸阀在设备以前或在设备往后面的应用中，应时间观念开展关掉姿势实验，提议半年至1年开展一回。

1.消防控制室的送，回风管在其穿墙处未设防火阀。设3C防火阀设备的意图是为了确保消防控制室的防火安全，但在建审过程中会发现有些工程规划图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀。

2.消防控制设备对防烟、排烟设备的控制、闪现功用不完善。第6.3.9条的规矩火灾报

警供认后，280度3c排烟防火阀企业，有必要间断有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接收其反响信；一同发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反响信号。

280度3c排烟防火阀的检测步骤是什么？

280度3c排烟防火阀是一种消防部件，280度3c排烟防火阀公司，一般安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，河北280度3c排烟防火阀，发生火灾时开启排烟，当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。主要材质：碳素钢、镀锌板、不锈钢。

下面3c排烟防火阀小编给大家分享一下排烟防火阀的检测步骤是什么？

- 1、3c排烟防火阀手动操作应方便、灵活、可靠。
- 2、手动开启操作力不应大于100N。
- 3、电动操作性能电动操作性能排烟阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。

德州冠东空调-河北280度3c排烟防火阀由德州冠东空调设备有限公司提供。德州冠东空调设备有限公司（www.dzjgd.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领冠东空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！