

工业涂料 工业漆 工业油漆

产品名称	工业涂料 工业漆 工业油漆
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

产品详情

一、 组成：该漆是以树脂、颜料、填料等溶入有机溶剂经研磨成成份一，固化剂为成份二，双组份分装供应。

二、 特性：该漆附着力强、漆膜坚硬、光亮，有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐盐雾性、耐侯性、耐化学药品性及防霉性。

三、 用途：该漆与聚氨酯底漆配套使用，可做防腐蚀涂料，及湿热带或化工环境仪器、设备保护用涂料。

四、 技术要求：

项	指
目	标
漆膜外观	平整光滑
细度，um	30-40
不大于	
固体含量，%	50-60
成分一	

柔韧性,m m 不大于	1
冲击强度 , kg/cm ²	50
附着力, 不大于	2
干燥 时间	24
表干, h	
实干, h	
耐汽油性 (5h)	漆膜不 发粘, 不发软
耐蒸馏水 (72h)	漆膜外 观无显 著变化

五、 施工参考：

- 1、
两组分按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后6小时内用完。
- 2、
施工时需用的工具保证干燥清洁。被涂物件表面清洗干净，无酸碱性，干燥。
- 3、
稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂。
- 4、
配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶盖严，以免成胶变质。
- 5、
可以烘干也可以自干，固化7天后交付生产使用。喷涂或刷涂均可。可与聚氨酯底漆配套使用。