

# 惠州远程监控 鑫视界安防 监控

产品名称	惠州远程监控 鑫视界安防 监控
公司名称	惠城区鑫视界安防产品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭北路16号丰湖村1号楼一层2号
联系电话	15360986679

## 产品详情

### 4录像分辨率

录像分辨率影响图像质量和显示分辨率是一样得，惠州监控摄像头，录像分辨率由算法来决定。录像分辨率和录像容量、图像清晰度成正比，录像分辨率越高，录像占用得空间越大，但图像清晰。压缩算法不同在相同得文件下得情况下图像的质量也不一样。

### 5码流

码流简单得说奇偶是图像得数据量，每秒存储数量越多，图像就越清晰，减少码流，也就是把图像的部分细节丢掉，图像数据少了，录像占用得空间也就少了，录像占用得空间也就少了，但是空间得也就少了。图像就不清晰了，码流和图像质量也是一个正比关系，为了省空间很多用户喜欢限码流，其实太多人不知道码流，码流下降了，图像质量也就下来了。

要求监控系统具有开放性和扩展性。同一系统应当支持多种不同类型的监控设备，用户数、被监控点的数量可以方便地增减。海量数据存储。网络化使得传统的本地录像功能可以转移到远程服务器上来实现，使得海量数据存储成为可能。同时，也要求系统具备更强的存储、检索和备份等功能。信息安全。系统复杂化，用户的多元化，监控，加上视频监控本身的业务特点必然要求对系统对信息安全提供有力的保证。智能视频监控。未来的视频监控系统将不仅仅局限于被动地提供视频画面，更要求系统本身有足够的智能，能够识别不同的物体，惠州远程监控，发现监控画面中的异常情况，以最快和的方式发出警报和提供有用信息，从而更加有效地协助安全人员处理危机，并限度地降低误报和漏报现象，成为应对和处理突发事件的有力辅助工具。智能视频监控还可以应用在交通管理、客户行为分析、客户服务等多种非安全相关的场景，以提高用户的投资回报。

对使监控中心与监测站间的无线通信能利用现有的网络，对于特定的无线网需用相应的接入设备。这类设备市面上有现成的产品可供选择。接入GSM网络的通信模块有西门子的SIEMENS TC35i，接入GPRS可用西门子的MC35GPRS模块，接入CDMA网络的有华立H110CDMA模块和AnyDATA公司的(DTS-800/1800)，惠州无线监控，遵循CDPD方式的无线调制解调器(Modem)有OmniSky和NovatelMinstrel。

利用现有的网络组建无线远程监控系统，网络连接如图1所示。其中无线接入模块产品一般都提供有RS232作为外通信接口，有些天线是内置的。利用现有的网络覆盖面广和可漫游等特点，使监测站和控制中心的位置不受距离的限制;但由于利用公网，安全性会有所降低。

惠州远程监控-鑫视界安防-监控由惠城区鑫视界安防产品经营部提供。惠城区鑫视界安防产品经营部（www.com）为客户提供“监控,网络布线,安防设备”等业务，公司拥有“鑫视界”等品牌。专注于监控摄像机等行业，在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑先生。