

# 环氧防腐油漆 环氧防腐漆 环氧防锈油漆

产品名称	环氧防腐油漆 环氧防腐漆 环氧防锈油漆
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

## 产品详情

一、 组成：该漆由环氧树脂、颜料、有机溶剂等配制而成成分一，成份二是固化剂。

二、 特性与用途：该漆物理性能好，具有优异的耐水性，耐酸碱性，附着力好，可常温固化。适用于湿热及经常接触水的钢铁表面，做防锈底漆使用，具有优异的防腐性能。

三、 技术指标：

项 目	指 标	
漆膜颜色及外观	符合要求	
附着力	1级	
柔韧性	1mm	
固体含量	70%	
硬度	0.6	
冲击强度	50kg/cm2	
干燥时间	表干h	2h
	实干h	24h

四、 施工参考：

被涂物表面的锈迹、油污务必清理干净，使用前把漆和固化剂按规定比例充分搅拌均匀并静置10分钟后即可使用。该漆可喷涂，可刷涂，若粘度过大，要用专用稀释剂稀释至所需粘度即可。干透后进行下道施工。

涂装：该漆在表面处理好的底材上喷、刷均可，粘度根据施工方法掌握。兑稀溶剂为专用稀释剂，与上层漆间隔不小于24h。

配漆：该漆为双组份漆，配漆时两组分应搅拌均匀，按配漆比例配漆，用多少配多少，配漆后搅匀，调至适合的粘度即可使用，6h内用完，否则胶化浪费。