

# ADSS-48B1-200-pe , ADSS电力光缆 , 厂家直销

产品名称	ADSS-48B1-200-pe , ADSS电力光缆 , 厂家直销
公司名称	湖南光联光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区朝晖路55号金鸿宇国际广场19层
联系电话	086-073189722708 18670724991

## 产品详情

全介质自承式 ( ADSS ) 光缆技术性能参数表

型号 : ADSS-48B1-200 -PE

ADSS-48B1-200 -PE 截面图

ADSS-48B1-200 -PE光缆参数:

光缆结构参数中心加强件 FRP直径 2.0 mm松套管 ( 填充纤膏 ) 外径 2.05 mm松套管根数根 6每根管光纤芯数芯 8内套管厚度 0.8 mm机械加强层 芳纶面积 14 mm<sup>2</sup>外护套 厚度 1.8 mm光纤参数光纤型号型号 G652D模场直径直径 8.6 ~ 9.5 ± 0.7 μ m包层直径 125.0 ± 1 μ m同心度误差最大 0.8 μ m包层不圆度最大 2.0%光缆截止波长最大 1260 μ m衰减系数1310nm最大 0.36 dB/km1550nm最大 0.22 dB/km性能技术参数 光缆外径 12.4 mm光缆截面积 120.7 mm<sup>2</sup>光缆重量 144 kg/km额定抗拉强度(RTS) 17.5 kn最大允许使用张力 (MAT) 7 kn年平均运行张力 (EDS) 4.38 kn杨氏模量 14.1 kn/mm<sup>2</sup>热膨胀系数 4.4 10<sup>-6</sup>/ 抗压强度长期 1100 n/100m 短期 2200 n/100mm最小弯曲半径运行 199 mm敷设 266 mm 适用温度范围敷设 -15 +60 运输和运行-40 +80 光纤余长 0.5 0.7%外护套类型耐电痕AT-PE护套料抗电腐蚀措施光缆外护套采用凯波耐电痕护套料6089 , 具有良好的抗电腐蚀性注:覆冰10MM光缆束管颜色与光纤颜色蓝色管蓝色橙色绿色棕色灰色本色红色 黑色橙色管蓝色橙色绿色棕色灰色本色红色黑色绿色管蓝色橙色绿色棕色灰色本色红色黑色棕色管蓝色 橙色绿色棕色灰色本色红色黑色灰色管蓝色橙色绿色棕色灰色本色红色黑色本色管蓝色橙色绿色棕色灰色本色红色黑色

ADSS光缆，各种规格型号，厂家直销，ADSS-24B1，ADSS-12B1，ADSS-48B1，100-1500档距，PE/AT护套，大量现货，国标参数，询价采购招投标等欢迎联系！