

液压电动泵 金德力 大型液压电动泵

产品名称	液压电动泵 金德力 大型液压电动泵
公司名称	德州市德城区金德力液压机具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处七中工业园
联系电话	13583463215

产品详情

电动液压泵改进电动泵系统设计。经过多次论证，最后采用先进的优先阀与负荷传感全液压转向器形式，新系统能够按照转向要求，优先向其分配流量，无论负载大小、方向盘转速高低均能保证供油充足，剩余部分可全部供给工作装置回路使用，液压电动泵制造，从而消除了由于转向回路供油过多而造成功率损失，提高了系统效率，降低了手动液压泵的工作压力。

电动液压泵压力传感器为泵的正常运行提供保护

RM压力传感器被设计为安装在泵的出口处，与其它传统的‘出现/消失’探测器、定子温度探头和其它干扰型设备相反，它被认为是防止泵干扰运行的最有效方法。

同时电动液压泵被认为是功能最全面的泵设计之一，它具有这些优点：它能在小磨损下，液压电动泵控制台，处理研磨性流体；准确计量粘稠液体；以及输送极度敏感型产品，它们的主要局限性（正如大多数泵产品）是受干运行的威胁。然而，对于用户来说，在干运行条件或高/低压情况下，使用RM压力传感器是保护他们的容积泵或其它处理设备的一种最有效的方法。

液压泵配油盘严重磨损后，将使其高、低压腔间被击穿。轻者产生热量、消耗功率、使密封件老化、油温升高，缩短机器的使用寿命；重者将导致液压系统不能工作。一个很简单的应急修复方法，虽没有使用高精度的专用平面磨床，但修复的效果却很理想。

超高压电动液压泵使用时应打开放气螺母，大型液压电动泵，将集油块上开关打开，插上电源，并将快速接头套在配用液压器械上的快速头上。按动电源开关，待电机转动1-2分钟，将开关关闭置于增压状态，此时输出液压油会进行各项工作，输出液压油随负载的增加而自行增压进行各项工作直至63MPa。工作结束后，打开开关卸荷，液压电动泵，待液压油回油结束后，卸下快速接头套，旋好放气螺母，拔取电泵，关好开关。

液压电动泵-金德力-大型液压电动泵由德州市德城区金德力液压机具厂提供。德州市德城区金德力液压

机具厂（www.dzjdl.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！