

# 武汉酒窖空调 酒窖空调设计 誉康鑫

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 武汉酒窖空调 酒窖空调设计 誉康鑫 |
| 公司名称 | 南京誉康鑫环保科技有限公司     |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 南京市江北新区方州路668号    |
| 联系电话 | 13661139992       |

## 产品详情

通风系统要求：

- 1)新风温度：12~16 ；
- 2)新风量：藏酒区2次/24小时，其余区域6次/24小时；
- 3)换风设备：全热交换器（HRV）；
- 4)噪音：室内噪音低于46dB(A)，室外低于60dB(A)；

酒窖空调的分类

- 1、按环境控制要求可分为高精度、普通精度、高精密度可靠性；
- 2、按冷却方式可分为风冷和水冷性；
- 3、按用途可分为常规系列、低温系列、低湿系列、低温低湿系列；
- 4、按除湿特征可分为冷冻、联合恒温恒湿机组系列；
- 5、按体型结构可分为柜式、卧式；
- 6、按送回风方式可分为直吹式和管道式。

为什么说酒窖空调是酒窖的“核心设备”？

什么是酒窖空调？为什么说酒窖空调是酒窖的核心设备？酒窖空调与一般空调有什么区别呢？

酒窖空调的名称

酒窖空调称为低温精密恒温恒湿空调，简称酒窖机，武汉酒窖空调，一般应用于整体酒窖，以保证酒窖的恒温恒湿为目的低温精密空调。

天然酒窖由于有着天然恒定的温度和湿度，能够保证葡萄酒稳定的条件陈放。但对于一般地下酒窖来说，建造的深度不够会受到周边热源、干湿度的干扰。藏酒长期在这种无恒温恒湿的条件下保存，酒窖空调设计，很容易就会发生变质或其他影响，所以利用酒窖空调来建立恒温恒湿控制系统是非常必要的，也等同于酒窖空调是酒窖的核心设备！

酒窖空调与普通空调有什么区别呢？

酒窖空调的机组原理和普通空调相同，但它采用的是低温压缩机，因为酒窖的温度要求一般为12 -18 之间，而普通空调的低出风温度为16 左右，所达到的室内低温度为20 左右，所以必须采用低温压缩机制冷，酒窖空调机价格，低温压缩机的实际制冷温度大概为0 -20 ；机组内部装有加湿器，根据机组功率大小通常采用超声波加湿和电极加湿两种。内置引进水箱连接加湿器，有自己的温湿度控制系统。另外根据酒窖要求，机组内还会配置冷凝排水泵和防振装置，酒窖空调品牌，而家用空调在制冷的时候是快速制冷，会让空气中的水分迅速冷凝形成水汽，被空调排出去，这样会让空间越来越干燥。

武汉酒窖空调-酒窖空调设计-誉康鑫(推荐商家)由南京誉康鑫环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京誉康鑫环保科技有限公司（[www.njyqx.com](http://www.njyqx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!