

滚筒筛，圆筒筛分机，不锈钢可移动滚筒筛

产品名称	滚筒筛，圆筒筛分机，不锈钢可移动滚筒筛
公司名称	河南赛扬机械设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:赛扬 型号:1230 材质:不锈钢
公司地址	卫滨区自由街道
联系电话	0373-5853600 17303808511

产品详情

不锈钢滚筒筛概述说明

不锈钢滚筒筛根据客户物料要求，特殊材质制作的滚筒筛；可制作作为整机不锈钢，且接触物料部分-圆形筛桶部分为304不锈钢；

整机主要由电机、减速机、滚筒装置、机架等机构组成。不锈钢滚筒装置倾斜布置，电动机经减速机,与不锈钢滚筒机构连接在一起，驱动滚筒机构绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾角与转动，使合格物料（筛下产品）经滚筒外圆的筛网排出，不合格物料（筛上产品）经滚筒末端排出。滚筒装置通过机体密封盖密封，从而保证设备在工作过程中，有效防止粉尘外逸，杜绝粉尘污染。更换筛网时，只需将机体密封盖打开即可更换，操作方便。

滚筒筛的润滑与维护：

- （1）经常注意，并及时做好设备各部位的润滑工作。保证机器的正常运转，延长设备的使用寿命。
- （2）本机采用的润滑脂为钙基润滑脂。
- （3）本机出厂前各需润滑部位都注满润滑脂。用户根据具体的使用工况确定润滑周期。设备本体共设有两处润滑部位，在头尾部的轴承座上。
- （4）设备润滑应在停车后进行，电机、减速机按其说明书维护。
- （5）严禁在设备运转时进行调整。
- （6）设备应有专人看护管理。

(7) 设备的维护与维修必须在停车后进行。严禁在设备运转时进行维护与维修。

(8) 设备管理维护人员应经常巡视设备的运行情况，例如：各紧固件是否可靠，转动件是否转动灵活，班后必须清扫设备。

滚筒筛技术参数表

型号	处理量 (t/h)	入料粒度(mm)	筛筒直径(mm)	筛筒长度(mm)	功率 (kw)
GTS1015	50	300	1000	1500	3.0
GTS1020	100	2000	4.0		
GTS1225	160	1200	2500		

5.5

GTS1530

250

3000

7.5

GTS1545

350

400

4500

11

GTS1848

450

1800

4800

15

GTS2055

600

5500

22

GTS2265

800

2200

6500

30