

# 滚筒筛，圆筒筛分机生产厂家，矿用滚筒筛

产品名称	滚筒筛，圆筒筛分机生产厂家，矿用滚筒筛
公司名称	河南赛扬机械设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:赛扬 型号:GTS 产地:新乡
公司地址	卫滨区自由街道
联系电话	0373-5853600 17303808511

## 产品详情

圆筒筛分机，又称滚筒筛分机，它对物料大小进行分级处理的筛分设备，工艺布置简单，主要由进出口、电机、减速机、机架、滚筒装置等组成，可以用于化工、焦化厂、矿山、电厂、建材、冶金、有机肥生产等行业。

圆筒筛分机使用与安装：

### 1、预埋钢板。

安装前应按设备安装图的要求预埋钢板，要求预埋钢板的上平面位于同一平面上。安装所需的预埋钢板、底脚螺栓等均由安装单位自备。

### 2、筛体的安装。

根据设备进料口、出料口的位置布置，对筛体安装位置进行确定。

### 3、安装基础支架。

将筛体两端通过吊装安装在基础支架上，并将筛体安装角度调整至设计角度，最后进行固定焊接。

### 4、连接进料口和出料口。

### 5、连接筛体下部支架密封板。

### 6、用手转动滚筒筛分筒，不得有阻力过大或卡死现象，否则应及时查清原因加以调整。

圆筒筛分机调试

## 一)、调试前的准备工作：

- 1、滚筒筛各部件安装完，检查合格后，可进行试运转。试运转前，应详细检查各部件按图纸所示安装正确，各紧固件牢靠，筛体周围是否有妨碍滚筒筛运行的障碍物；
- 2、将长方形检修门处于打开位置，并通过手动盘车旋转筛分筒，观察梳型清筛机构有无犯卡、磨擦现象，若有则可通过调整螺栓进行调整；
- 3、检查各轴承座、变速箱应润滑良好，变速油位应适当；
- 4、电源接头应牢固可靠，绝缘良好，接地正确。

## 二)、空载试车

- 1、点动电机控制按钮，检查电机转向应与笼式滚筒筛所示转向一致；
- 2、启动设备运转4 - 6小时，观察滚筒筛运行情况，若发现异常声响或其它现象，应及时停机检查，找出原因，排除故障。

试运转4 - 6小时应检查下列项目：

- a、大轴轴承温度，要求最高温度不超过75℃，温升不超过45℃。
- b、各处紧固螺栓的紧固情况，发现松动应及时拧紧。

## 三)、投料

- 1、在筛分机处于运转平稳状态下，启动进料及出料设备，进行投料试车；
- 2、正常出料后关闭密封隔离罩（正常运行时，密封隔离罩应始终处于关闭位置）；
- 3、检查出料粒径和有无漏料及扬尘情况；
- 4、运转半小时，对各部件进行仔细检查，发现问题及时处理。
- 5、工作过程中应经常检查运行情况，若发现运行不正常或有异常声响，应及时停机检查，找出原因，排除故障。

## 圆筒筛分机操作维护

- 1、开车时必须先开启笼式滚筒筛，后再开启给料设备；停车时相反；
- 2、运行前三天，要每天对笼式滚筒筛紧固件进行检查，如有松动应及时紧固。以后则可定期（每周或半月）对笼式滚筒筛紧固件进行检查及处理；
- 3、轴承座、变速箱应定期检查润滑情况，并及时加油和换油。大轴轴承采用2号锂基润滑脂，正常情况下，每两月加注一次润滑脂，加注量不宜过多，否则易引起轴承过热。各处轴承应每年清洗检查一次。
- 4、设备长期停用（30天以上的）重新启动时应对电机绝缘进行摇测，以避免电机烧毁。

滚筒筛主要有:电机、减速机、滚筒装置、机架、密封盖、进出料口组成。该滚筒筛用于粉状物料的筛分

或分级，筛滤效果好，60-200目筛网，动力0.75-3KW，产量：500-1500KG / 小时。其维护保养是一项极其重要的经常性的工作，应与操作和检修等密切配合，由专职人员进行值班检查。