

华东现货供应 PBT德国朗盛 B 1305

产品名称	华东现货供应 PBT德国朗盛 B 1305
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	PBT:1.30 B 1305:0.3 德国朗盛:0.1
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

华东现货供应 PBT德国朗盛 B 1305 聚丁烯对苯二甲酸酯

POCAN B 1305 000000

聚丁烯对苯二甲酸酯

LANXESS Asia/Pacific

产品说明:

POCAN B 1305 000000是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,。它可以通过注射成型进行加工,在亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

符合 REACH 标准

总体

材料状态

已商用：当前有效

资料 1

Technical Datasheet - ASTM (English) Technical Datasheet - ISO (English)

UL 黄卡 2

E245249-474010

搜索 UL 黄卡

POCAN

供货地区

亚太地区

机构评级

EC 1907/2006 (REACH)

加工方法

注射成型

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.30

g/cm

ISO 1183

表观密度

0.80

ISO 60

溶化体积流率 (MVR) (260 ° C/2.16 kg)

60.0

cm/10min

ISO 1133

收缩率

ISO 2577

横向流量 : 260 ° C, 3.00 mm 3

2.0

%

横向流量 : 150 ° C, 1小时, 3.00 mm 4

0.40

流量 : 260 ° C, 3.00 mm 3

流量 : 150 ° C, 1小时, 3.00 mm 4

吸水率

ISO 62

饱和, 23 ° C

0.50

平衡, 23 ° C, 50% RH

0.20

Viscosity Number (Reduced Viscosity)

105.0

ml/g

ISO 1628

一. 苏州汇达塑塑化交易说明 :

部分型号免费拿料试样 , 25KG起订 , 一吨以上含运费。

全国发货 , 当天订货 , 当天发货。

苏州汇达塑塑化本公司所售原料均原厂原包，假一赔十。

本公司长期经营多国塑胶原料，品种齐全，货源稳定充足，量大从优，保质保量。

我司所售所有产品均可提供SGS (ROHS)报告MSDS认证ROHS 物性表FDA 黄卡 UL认证材质证明COA等资料.

订购说明：原料到厂后，请先检查外包装是否完好，如发现物流过程中大量包装损坏及原料外漏

请与物流人员出具证明保存。并24小时内与我们联系，我们会及时解决问题。

如需要其它物性资料，请来电咨询，期待合作，共创双赢!

PBT 德国朗盛的简介：

- 1.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 1100 000000 LANXESS GmbH
- 2.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 1300 000000 LANXESS Corporation
- 3.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 1305 000000 LANXESS GmbH
4. (苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 1501 000000 LANXESS GmbH
- 5.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 1505 000000 LANXESS GmbH
- 6.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 1600 000000 LANXESS GmbH
- 7.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 1700 000000 LANXESS GmbH
- 8.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 1701 000000 LANXESS Corporation
- 9.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 2505 000000 LANXESS GmbH
- 10.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3215 000000 LANXESS GmbH
- 11.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3215 XF 000000 LANXESS Asia/Pacific
- 12.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3215 Z 000000 LANXESS Corporation
- 13.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3216 HR 000000 LANXESS GmbH
- 14.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3217 XF 000000 LANXESS GmbH
- 15.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3225 000000 LANXESS GmbH
16. (苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3225 XF 000000 LANXESS GmbH
- 17.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3233 HR 000000 LANXESS GmbH
- 18.(苏州汇达塑 专业代理)：POCAN? PBT B 3235 000000 LANXESS GmbH

19.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT B 3235 XF 000000 LANXESS GmbH

华东现货供应 PBT德国朗盛 B 1305 聚丁烯对苯二甲酸酯

20.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT B 4215 000000 LANXESS GmbH

21.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT B 4225 000000 LANXESS GmbH

22.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT B 4235 000000 LANXESS GmbH

23.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT B 4235 Z 000000 LANXESS Corporation

24.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT B 4239 000000 LANXESS Corporation

25.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT B 5220 XF 000000 LANXESS GmbH

26.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT B 7375 000000 LANXESS GmbH

27.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 4130 XF 700051 LANXESS Asia/Pacific

28.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 4215 000000 LANXESS Corporation

29.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 4222 000000 LANXESS Corporation

30.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 4225 000000 LANXESS Corporation

31.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 4232 000000 LANXESS Asia/Pacific

32.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 4232 HR 901510 LANXESS GmbH

33.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 4235 000000 LANXESS Asia/Pacific

34.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 4409 000000 LANXESS Corporation

35.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BF 8230 000000 LANXESS GmbH

36.(苏州汇达塑 专业代理) : POCAN? PBT BFN 4231 000000 LANXESS GmbH

二、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的特性与应用:

1、PBT的特性

- a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);
- b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140 (户外长期老化性也很好);
- c、耐溶剂性：无应力开裂;

d、对水稳定性：PBT遇水易分解(高温、高湿环境下使用需谨慎);

e、电气性能：

1、绝缘性能：优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料);