

吸塑外壳产品 吸塑外壳 无锡普金斯塑胶公司

产品名称	吸塑外壳产品 吸塑外壳 无锡普金斯塑胶公司
公司名称	江苏赛默物流科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区鹅湖镇青虹路18号（中德包装内）
联系电话	15806178308

产品详情

吸塑盘产品的标准

致命缺陷：使用影响人体健康及环境、不符合国家法规、指令要求的颜料及材质；5.2严重缺陷：影响产品的使用功能（操作/使用/可靠性），造成客户对产品的品质怀疑及对预期的目的造成影响的严重的外观缺陷，如颜色，吸塑外壳，材质内容不符合要求，包装错误，破爆，严重大小边，成型不良，严重变形

5.3轻微缺陷：

不影响产品的使用功能（操作/使用/可靠性）对预期的目的不造成影响的表面外观缺陷（如表面污点，划痕，脏污，轻微拉线不良）；

产品材料成本=1吨原料价格 / 1吨原料产成品数量 1吨原料产成品数量=1吨原料长度 / 吸塑模板长度 X 排版数量X（100%—材料损耗率）

1吨原料长度=1吨 / 材料密度 / 胶片厚度 / 宽度（吸塑底盘宽度） 其中材料密度（PVC为1.36T/M3）、

吸塑盘宽度（0.51-0.71M）、模板长度及其他四项参数均靠专业经验估算

吸塑的报价很难迅速掌握，厚片吸塑外壳，吸塑厂也只有几个专业人员才有资格报价。

吸塑托盘如何检测是否有防静电

吸塑托盘怎么检测是否有防静电的如PET材质的吸塑托盘包装怎么检测是否有防静电呢？江苏赛默与大家分享一下吸塑托盘的检测防静电的方式，希望对大家有所帮助。

- 1.将检测防静电设备放在吸塑托盘上面
- 2.按着红色按键按着不要放，出现红色灯亮着就是没有防静电的材质了
- 3.现在这个防静电两着黄灯呢就是半导电了十的八次方，属于防静电了
- 4.这个托盘是十的六次方，三到五的次方是属于导电的材质了，这些要求都是需要看自己的产品要求到达多少而确定的

注意事项

- 托盘不要有水，不然检测不准确
- 不要拿水或者油去洗，免得对材质的功能有损坏

讲述吸塑基本常识

作为一种塑料加工工艺，吸塑在生活中的应用很广泛，也受到了大家的一致好评。为了延伸塑料制品的特性和延长使用寿命，很多厂家都会通过吸塑来生产产品。可能大家对于吸塑的内容都不了解，但作为普遍使用的塑料生产加工工艺，我们也需要了解一些基本常识，下面吸塑厂家就给我们介绍一下。

吸塑包装用的片材叫硬片或胶片，常用的有:PET(聚对苯二甲酸乙二酯)硬片、PVC(聚氯乙烯)硬片、PS(聚苯乙烯)硬片。PS硬片密度低，韧性差，易燃烧，燃烧时会产生苯乙烯气体(属有害气体)，所以一般用来生产各种工业用的吸塑托盘。PVC硬片韧性适中，吸塑外壳设计，不易燃烧，燃烧时会产生气体，对环境造成一定影响，PVC易热合，可采用封口机封边，是生产透明吸塑制品的主要原料。PET硬片韧性好，透明度高，易燃烧，燃烧时不产生有害气体，属于环保材料，但价格高，适宜做高级的吸塑制品，欧美国家的吸塑泡壳一般要求采用PET硬片，但其不易热合，给封装带来很大困难，为了解决这一问题，人们在PET表面复合上一层PVC膜，取名为PETG硬片，吸塑外壳产品，但价格更高一些。

看完了我们的文章之后，相信大家对于这些知识都了解了吧，感谢大家用心的看完我们的文章，还有很多其他的知识我们在这里也就不一一为大家介绍了，如果大家有兴趣可以关注我们的动态，我们还会陆续更新的呢。

吸塑外壳产品-吸塑外壳-无锡普金斯塑胶公司由江苏赛默物流科技有限公司提供。江苏赛默物流科技有限公司(www.wuxipjs.com)是江苏无锡,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在江苏赛默领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创江苏赛默更加美好的未来。