

正压送风口厂家供应 约特通风加工定做厂家

产品名称	正压送风口厂家供应 约特通风加工定做厂家
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

消防电梯前室加压送风口为什么要采用远控多叶送风口？

消防电梯前室加压送风口为什么要采用远控多叶送风口？

作用：当发生火灾时，其内部的电动执行器会打开风口，温感烟感或者是手动火灾报警会开启，塔楼顶正压风机自动打开，对送风竖井进行加压送风，楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的对前室进行送风，使前室维持正压，保证烟气不会在这个区域蔓延，而给人逃生的空间。当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，空调正压送风口厂家供应，风口自动关闭，防止火势蔓延。

应用：国家高层建筑防火排烟设计规范规定，下列部位应设置独立的机械排烟系统

- 1、不具备自然排烟条件的防烟楼梯，正压送风口厂家供应，消防电梯前室或合用前室。
- 2、采用自然排烟的防烟楼梯，其不具备自然排烟的前室。
- 3、封闭的避难层。

电动多叶排烟送风口

多叶排烟口通常安装在走廊、无窗房间的排烟系统上，一般在侧墙上安装。平时常闭，发生火灾时，烟、温感探头发给控制中心火警信号，控制中心送DC24V电源给排烟口执行器，使排烟口迅速打开，也可手动打开进行排烟。多叶排烟口当温度达到280时，易熔片熔断，镀锌板正压送风口厂家供应，使阀门迅速关闭。操作控制室应不小于250mm，以利于对阀门的手动控制和维护。

楼梯正压送风口产品通常都是手动打开和手动复位的，产品平时关闭接到控制中心DC24V电信号时打开，规格有PYK-2- PYK-2- 。楼梯加压送风口采用SD控制装置，电源DC24V，0.5A。根据用户需求可

以与其它设备连锁。楼梯正压送风口一般安装在过道或防烟前室及无窗房间的排烟系统上。楼梯加压送风口安装在防烟前室内，火灾发生时在前室内形成正压。

生产的正压送风口安装在走道，防烟前室及电梯走道处，平时处于关闭状态，手动拉索开启，DC24V电动开启，输出阀门开启信号。手动复位。

主要技术参数：

动作电压/电流：DC24V/0.5A。漏风量：290m³/m²·h 700（压差100Pa时）。

B尺寸 1000时，装配2个执行机构。

规格尺寸（A×B×L）

适用于建筑物的过道、楼梯前室、排烟竖井的墙上，多叶正压送风口厂家供应，亦可用作防烟系统的加压送风口。

正压送风口主要功能、特点：

平常常闭，输入DC24V电信号阀门迅速开启。

手动开启，手动复位关闭。

输出开启动作信号，连锁其他排烟风机。

正压送风口厂家供应-约特通风加工定做厂家由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司（www.dzytffkt.com）为客户提供“风机.防火阀.排烟风机”等业务，公司拥有“约特通风”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙志杰。