

天津环氧地坪改造 通尼科技 天津环氧地坪

产品名称	天津环氧地坪改造 通尼科技 天津环氧地坪
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

产品详情

天津通尼科技有限公司承接天津环氧地坪、天津环氧自流平的涂装设计与施工，还是建筑材料的科研、生产、销售为一体的高科技企业。

环氧地坪变色的预防

在涂料配方设计时应注意不能使用能与树脂或助剂发生化学反应的颜料。在施工调色时严禁不经过试验，就随意将两种不同类型的涂料搭配混合调色使用。

涂料中部分颜料会发生化学变化，天津环氧地坪，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。

天津通尼科技有限公司

地坪未干透遇到雨水怎么办？

处理方法：

1、环氧地板施工完毕后，至少需要一周时间，待其固化完全后方可正式使用。通常在施工完工2天后允许人行走或轻载交通。但在此期间禁止用水拖地。

2、地板在正常使用中，可以用水拖、水抹除去地板上的灰尘、杂物，可用酒精等溶剂或清洁剂洗除环氧地板上所粘油污或其他油漆，可以用灰刀小心铲除地板面上所粘之杂物。

3、为了延长地板使用寿命，应谨防尘硬、锐利等器具划伤或刺伤地板，保持环氧地板干净，天津环氧地坪工程，以免灰尘、砂粒磨花地板。建议换干净的鞋在环氧地板上行走，以免鞋底杂物磨损地板，谨防硬物砸坏地板。

4、防止强酸掉到地板上，天津环氧地坪价格，若不小心将强酸掉到地板上，可以用水稀释后抹干、洗净地板，或用湿抹布直接抹除。

天津通尼科技有限公司承接天津环氧地坪、天津环氧自流平的涂装设计与施工，天津环氧地坪改造，还是建筑材料的科研、生产、销售为一体的高科技企业。

环氧地坪的维护与保养

1、不得用硬物、尖锐物直接冲击地坪。一旦有意外锐物划过的伤口（可修复，但有痕迹），划痕较深时应及时修补，否则会影响其周围涂膜的附着力。

2、室内电气焊及切割施工、挪移大件设备时必须铺垫保护层，以免环氧涂层发生磨损。

3、焊接后酸洗或碱洗时流溅物必须及时清洗，日常若有溅溢调味品、油等则用抹布擦拭即可。

4、清理时请用清水或弱碱性洗涤液，日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；严重污垢时，使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗、充分干燥，打一层薄蜡。

5、如有起鼓、开列、脱层等不良现象，应及时与施工方联系。

天津环氧地坪改造-通尼科技(在线咨询)-天津环氧地坪由天津通尼科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津通尼科技有限公司（www.4006111990.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!