

柏胜润滑油 淬火油批发 淬火油

产品名称	柏胜润滑油 淬火油批发 淬火油
公司名称	东莞市柏胜润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇上沙第一工业区
联系电话	17727309219

产品详情

所有淬火油在使用中都会受到污染。污染有的来自外部，属于外部污染；也有的来自淬火油自身的变化产物，属于自身污染。外部污染有水分和灰尘，水分可通过定期加热脱水蒸发；自身污染为淬火油分子裂解和聚积，可通过定期检测确定其冷却性能的稳定性，补充淬火油改性添加剂延长其氧化诱导期。

淬火油冷却性能测试周期：3~6个月 提供1KG（L）油样

淬火油定期脱水和气体周期：3个月 在搅拌状态下加热至100℃，保持1小时

淬火油改性添加剂补充周期：正常使用和补充淬火油，可免于添加剂维护；淬火油使用温度高，补充量少，须定期（12个月）检测其酸值变化，确定是否采用添加剂维护。

快速淬火油是以分馏范围狭窄、精制度优良的烷烃类矿油复配各类功能助剂合成。冷却特性数据优异，件淬火后，淬火油哪家好，表面硬度高且均匀、淬硬层深、变形量小、金相组织、机械性能好。在没有异常氧化条件的油槽使用时，具有光亮的特点，工件表面光亮、不黑，淬火油供应，易清洗。

东莞市柏胜润滑油有限公司位于东莞市长安镇，淬火油，我们主要经营：主要BASHEN柏胜(百胜)润滑油，埃尔森润滑油，如工业优质抗磨液压油，HM（含锌）抗磨液压油，HM（无灰）特级抗磨液压油等等，批发各种国标散装型号润滑油。

淬火油，系一种工艺用油，用做淬火介质。到了夏季，高温导致细菌容易滋生，加上外来的杂质，可能会影响淬火油的质量。那么，在使用淬火油时我们应该注意些什么呢？

温度的控制：淬火液的温度和冷却性能有一定关系。推荐很好溶液温度为30-40℃，应不高于55℃。为了保产品质量的稳定性，建议将淬火温度控制在尽量窄的范围内。槽液淬火前后的温升也一般不要大于10℃。尽量配备冷却循环散热成套装置，如冬天室温过低，淬火前应考虑加热槽液或适当提高浓度。

柏胜润滑油(图)-淬火油批发-淬火油由东莞市柏胜润滑油有限公司提供。东莞市柏胜润滑油有限公司（w

ww.wuyangrhy.com) 为客户提供“ 润滑油,导轨油,切削油 ”等业务,公司拥有“ 柏胜 ”等品牌。专注于润滑油(脂)等行业,在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:文小姐。