

立式燃气锅炉厂家 安庆立式燃气锅炉 泰润环保

产品名称	立式燃气锅炉厂家 安庆立式燃气锅炉 泰润环保
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

产品详情

常压热水锅炉也叫无压热水锅炉，属于民用生活锅炉的范畴，常压热水锅炉是一种顶部设有通大气口，锅炉本体始终处于常压运行状态的无压热水锅炉，它的主要特点就是锅炉不承压，没有安全隐患，主要用于供暖和生产热水，是我们比较常见的锅炉品种之一。常压热水锅炉不属于特种设备（锅炉），该种锅炉的设计、生产、安装及使用不受技术监督部门的监管。

热水锅炉主要有采暖和洗浴两种用途。热水锅炉通过热水循环泵循环保温水箱的热水，周而复始把水箱的热水加热，立式燃气锅炉厂家，可以实现洗浴目的；热水锅炉通过热水循环泵循环暖气管道的热水，通过散热器（暖气片）可以达到人们采暖的要求；热水锅炉和热水循环泵配合换热器可以实现洗浴和采暖的双重功能。

问：运行中短时处理给煤机故障，制粉系统应采取哪些防止锅炉灭火的措施？

答：关小排粉机入口挡板，控制排粉机电流低于运行电流1~1.5A，全开在循环门，控制磨出口温度在80度左右运行，如燃烧难以稳定时可请示司炉停止该制粉系统运行。

问：灭火后投油点火前为何应减少送风，关闭小二次风？

答：灭火后炉膛温度低，过大的下二次风和过大的送风将使油枪的根部风过大，难以点燃油嘴，或使油的着火点后移，安庆立式燃气锅炉，吹灭着火的油嘴，影响重新点火恢复。

天然qi成分绝大部分为烃，蒸汽立式燃气锅炉定制，燃气锅炉排烟中水蒸气的含量较高。每1m³天然qi燃烧后可以产生1.55kg蒸气，汽化潜热大约为3700kJ/Nm³，占天然qi的低位发热量的10%以上。传统锅炉中，排烟温度一般在160~250℃，烟气中的水蒸气仍处于过热状态，小型立式燃气锅炉价格，不可能凝结

成液态的水而放出汽化潜热。因此传统的天然qi锅炉理论热效率一般只能达到95%左右，利用冷凝式换热器只要把烟气温度降到烟气lu点温度以下，就可回收烟气中的显热和水蒸气的凝结潜热，按低位发热量为基准计算，天然qi锅炉热效率可达到和超过109%。

立式燃气锅炉厂家-安庆立式燃气锅炉-泰润环保(查看)由泰安市泰润环保科技有限公司提供。泰安市泰润环保科技有限公司 (www.tatrhb.com) 是一家从事“锅炉，油罐，风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泰润环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泰润环保在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！