PS系列气动三片式球阀，Q611 气动内螺纹球阀，气动快速切断阀

产品名称	PS系列气动三片式球阀，Q611 气动内螺纹球阀，气动快速切断阀
公司名称	武汉欣裕瑞控制阀有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省仙桃市高新技术产业园区
联系电话	0728-8205058 13367209817

产品详情

[PS系列气动三片式球阀，Q611 气动内螺纹球阀，气动快速切断阀](#)

OPUS系列气动三片式球阀是靠旋转阀芯来控制介质的流量，行程从00~900，方便迅速。具有流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。密封可靠，特有的楔形密封结构，为球阀的密封提供了可靠保证。当球楔压到阀座上而密封，使阀门的密封性不受管线压差变化的影响。结构简单，维护方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀。当阀芯与阀座分离时，管线中的流体沿阀芯密封面全面接触，均匀通过，既消除了高速流体对阀座局部的冲刷，也冲走了密封面上的聚积物，达到了良好的自洁目的。

技术特点：

公称通径：DN10~50

阀体材质：SUS304、SUS316

阀芯材质：SUS304、SUS316

阀杆材质：SUS304、SUS316

密封圈：PTFE、R-PTFE、PPL

填 料：PTFE、柔性石墨

适用温度：-20 ~ 150

作用形式：双作用/单作用

动作方式：切断/调节

回信电压：AC220V/DC24V

气源：净化压缩空气

气源压力：0.4 ~ 0.7Mpa

防护等级：IP65

动作范围：00 ~ 900

泄漏量：泄漏量 硬密封： 额定流量的10-5

流量特性：等百分比

可调范围：300:1

环境温度：-300 ~ 600

防爆等级：Ex ia IIC T5（订购时请说明）

螺纹类型：G · NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999

适用介质：水、油、蒸气、煤气、醋酸类、以及现场需要防爆的工艺场合

http://www.whopus.com/prod_v.asp?m=4&id=352