

圆升降杆上门安装 保定圆升降杆 山东掌拓厂家直销

产品名称	圆升降杆上门安装 保定圆升降杆 山东掌拓厂家直销
公司名称	山东掌拓智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区绿地中央广场C—1地块B栋
联系电话	13285414455

产品详情

山东掌拓信息科技有限公司是一家专业从事车牌识别、小区广告门、广告道闸、智能指纹锁、停车场系统、道闸、升降柱、安检门、升降门、通道闸（翼闸、三辊闸、转闸、全高转闸）等智慧社区安防设备的生产厂家，是集一家研发、生产、销售为一体的高科技有限公司。公司拥有强大的研发团队，优质的设计水平，优质的产品设备，完善的管理系统和诚信的服务理念，优良的产品品质，完善的服务体系，良好的信誉，得到广大客户信赖。

检查道闸使用是否方便、简单，除了道闸本身的质量之外，zui重要的就是道闸的安装。本文小编就为大家介绍下，道闸的安装以及安装过程中的注意事项。

道闸的安装

(1)线路预埋

按客户要求机箱位置定好，需浇筑混凝土基座事先完成(基座尺寸大小要比道闸底部外形尺寸大小多出约100-150mm)机箱固定位置心点控制室或岗亭之间预埋或开挖电缆线沟，埋放线管穿入设备所用3X1.5平方毫米电源线和4X0.5平方毫米控制线确定无误回填混凝土。

(2)固定机箱

机箱放固定位置，打开机箱门松脱固定帽子蝶形螺母(机箱门和帽子小心安放避免表面刮伤)机箱底板螺钉孔心和机箱底座边缘做上记号移开道闸做好记号螺钉孔上用钻头垂直打孔(钻头大小要与随设备配带膨胀螺栓相匹配)深度要符合膨胀螺钉长度要求机箱移至原位打入膨胀螺钉并紧固固定牢固。

(3)闸杆安装

道闸机箱固定牢固便闸杆安装杆把位置用配备螺钉拧紧并确定闸杆倾斜需安装叉杆调试好垂直水平状态用手闸杆摇水平位置确定闸杆端部叉杆安装位置并用螺丝叉杆固定牢固(无叉杆情况无需安装)

(4)外围设备安装

道闸安装牢固并且调试完毕根据客户需要按道闸控制板接线图接好机箱线路和相关外围设备控制线路并进行相关调试。

山东掌拓信息科技有限公司是一家专业从事车牌识别、小区广告门、广告道闸、智能指纹锁、停车场系统、道闸、升降柱、安检门、升降门、通道闸（翼闸、三辊闸、转闸、全高转闸）等智慧社区安防设备的生产厂家，是集一家研发、生产、销售为一体的高科技有限公司。公司拥有强大的研发团队，优质的设计水平，优质的产品设备，完善的管理系统和诚信的服务理念，优良的产品品质，完善的服务体系，良好的信誉，得到广大客户信赖。

- 1、 闸杆：若闸杆不水平或不垂直，需调整道闸杆限位位置；若闸杆有弯曲变形应予纠正，反光膜有破损的地方进行修复。
- 2、 平衡调节：在断电确保安全的情况下，手工转动减速机输入轴皮带轮，判断升杆与降杆的力度，若有明显差别，可通过调节平衡臂上的链、条挂接的位置来增加或减小弹簧的拉力，从而达到平衡。平衡弹簧的拉力与闸杆的长度有关。
- 3、 皮带调节：如果传动皮带太松而打滑，可松开电机座与箱体之间的固定螺丝，圆升降杆哪家好，将电机向下移动。皮带要保持松弛状态，不可绷紧。
- 4、 控制电路：PCB控制板在确保供电的情况下，PCB板上RUN（运行），指示灯应点亮，操作PCB板上的"升"、"降""停"按钮，"UP（升）"、"DOWN（降）""STOP（停）"灯应点亮，电闸应作相应动作。若不动作，则需检修。
- 5、 运转电容：在PCB控制板正常的情况下，路闸动作时，电机接线端子上有220V交流输出，电机发出嗡嗡电流声但不转动或转动无力，即使是在无皮带空载的情况下亦如此，圆升降杆厂家直销，此可能为运转电容失效需更换。
- 6、 保险丝：PCB上保险丝为220V2A，熔断后应更换同规格的保险丝。
- 7、 加油：拆开控制箱顶盖打开箱门，补充齿轮箱内机油，对各传动部件加油润滑。
- 8、 其他：打开齿轮箱盖，检查齿轮磨损情况及限位开关动作的可靠性。quan面坚固各电线接头，quan面清洁控制箱和挡车杆的灰尘。检查控制箱箱门，箱盖密封是否良好。

山东掌拓信息科技有限公司是一家专业从事车牌识别、小区广告门、广告道闸、智能指纹锁、停车场系统、道闸、升降柱、安检门、升降门、通道闸（翼闸、三辊闸、转闸、全高转闸）等智慧社区安防设备的生产厂家，圆升降杆上门安装，是集一家研发、生产、销售为一体的高科技有限公司。公司拥有强大的研发团队，保定圆升降杆，优质的设计水平，优质的产品设备，完善的管理系统和诚信的服务理念，优良的产品品质，完善的服务体系，良好的信誉，得到广大客户信赖。

生活中常见的道闸杆分类介绍

道闸杆是我们在生活中常常可以看到的東西，它的存在也保障了我们的人身安全，道闸杆首要是跟泊车场道闸配套运用，首要分红三种：直杆、曲臂杆、栅门杆。这三种闸杆的用法首要是依据场合来区别：

1、道闸杆-直杆：野外停车场、比拟空阔的停车场、收费路口，首要运用直杆，直杆的升降速度较快。长度为2-6米不等。当前也有一种弹性杆，能够用户采办曩昔依据场合自个调理。

2、道闸杆-曲臂杆：首要适合用高度不行的室内停车场，分红180度和90度两种。

3、道闸杆-栅门杆：首要用于住宅安保、公司门禁，栅门的防护作用较好，能够避免人员、动物从闸杆底下和上方进入。

圆升降杆上门安装-保定圆升降杆-山东掌拓厂家直销由山东掌拓信息科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东掌拓信息科技有限公司（www.ztycj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!