

# 中德新亚 环氧腻子配比 环氧腻子

产品名称	中德新亚 环氧腻子配比 环氧腻子
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

## 产品详情

### 环氧腻子

青岛耐腐蚀环氧腻子大量生产，

3、对砼表面进行涂刷环氧树脂，要求涂刷均匀，无漏涂、无流挂。等环氧树脂半干燥后粘贴上玻璃丝布。粘贴玻璃丝布时，要求平整、无褶皱、无歪斜、无气泡。粘贴玻璃丝布粘贴好后，再涂一遍环氧树脂。2、清理池底污物、污水，也用磨光机打磨拉毛。做好防腐前的准备。1、施工人员进场后，先将砼表面用磨光机打磨拉毛。雨全防水污水池环氧树脂玻璃钢防腐“二布四油”施工步骤：

### 环氧腻子

环氧树脂地坪漆材料开桶后，应充分搅拌均匀再进行使用。

先刷边环氧腻子角及不易棍涂的部位，环氧腻子配比，再由上往下进行大面积施工，不易吸料的地坪用毛刷点刷环氧树脂地坪漆底涂。

涂刷时，桶内必须设置滚板，棍筒和毛刷蘸料后必须在滚板上舔料后方可进行施工。

若有毛刷毛或棍筒毛沾在墙上，应及时处理。由于溶剂挥发较快，若施工过程中底涂变稠影响施工，可适量添加溶剂，不过一般情况下，不建议采取这种办法。

检查地面是否有漏涂现象并加以修补。

重涂时间一般大于6-8小时。

环氧腻子施工效果涂布率满足要求;不允许有漏涂现象和流坠、明显的接搓，做到棍涂均匀。若实际涂布

率与该涂布率相差较大，高强环氧腻子厂家，应报请项目经理。

环氧树脂地坪漆施工的步骤中，底涂是至关重要的一点，只有将基面封闭好了，才能够进行下一步涂装，如果底涂没有做好，就算后面的工艺做得再好，都将功亏一篑。

高交通安全性，降低交通噪音及美化环境景观，此铺装技术已经被广泛使用。该产品拥有与一般排水性铺

装相同的、良好的耐久性及雨天驾驶时的安全舒适性，环氧腻子价格，其效果主要包括以下五个方面：(1)因为排水性

能优越，环氧腻子，所以水雾及飞溅现象较少，行车视线良好；2天( )雨高速行驶时的轮胎打滑现象也明显减少；3(

)地面反射现象较小，保证雨天夜间行驶时的良好视线，提高行车安全性；一彩色排水性路面TPS—C是

由达优建上4材商贸(海)有限( )有定的吸音效果，所以能降低车辆行驶时的噪公司提供的一种具有排

水功能。

中德新亚(图)-环氧腻子配比-环氧腻子由中德新亚建筑技术有限公司提供。中德新亚(图)-环氧腻子配比-环氧腻子是中德新亚建筑技术有限公司(www.godjc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。