

轨道胶泥比重 轨道胶泥 中德新亚

产品名称	轨道胶泥比重 轨道胶泥 中德新亚
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

产品详情

CGM轨道胶泥厂家

轨道胶泥搅拌机具

双柄手电钻，轨道胶泥比重，功率 450W，转速 500r/min。

搅拌叶片用

=1.2mm

厚钢板制成，叶片

150mm，

搅拌杆

12mm

圆钢。

注意事项

现场使用时，

严禁在胶泥中掺入任何外加剂、

外掺剂。

不得与其他厂家生产的类

似产品混用，以确保工程质量。

CGM轨道胶泥搅拌机具

双柄手电钻，功率 450W，转速 500r/min。

搅拌叶片用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚钢板制成，叶片 150mm，轨道胶泥价格，搅拌杆 12mm圆钢。

CGM轨道胶泥厂家

轨道胶泥养护

- 1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的CGM轨道胶泥上，并洒水养护，每天2-6次。
- 2、养护温度应在15 以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。
- 3、冬季施工需采取保温措施。

轨道胶泥拆模

拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

CGM轨道胶泥注意事项

现场使用时，严禁在胶泥中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家生产的类似产品混用，以确保工程质量。

轨道胶泥使用方法

（一）基础处理和支模：

- 1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与座浆料粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。
- 2、在浇灌座浆料前4~24小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌时不得有积水。
- 3、挡板应支设严密，防止漏浆。

（二）灌浆：

- 1、加水量：按照每袋(25kg)用水3.5kg的比例加水搅拌，如施工不需要较大流动度可相应减少用水量。
- 2、搅拌程序：在搅拌桶内加入规定量的水后置入搅拌器，将一部分干料倒入桶内搅拌，再将余料倒入搅拌，轨道胶泥，时间从开始到结束宜控制在3~5分钟左右。
- 3、搅拌时，叶片应沿着桶周边上下左右缓慢移动，以使桶底和桶壁粘附的干料得以拌和；搅拌叶片不得提至座浆料液面之上，以免空气带入座浆料内。
- 4、浇灌时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流。浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

（三）养护：

- 1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的座浆料上，并洒水养护，每天2~6次。
- 2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。
- 3、冬季施工需采取保温措施。4、拆模拆模应在浇灌完毕24小时后进行，拆模后仍继续养护。

轨道胶泥比重-轨道胶泥-中德新亚(查看)由中德新亚建筑技术有限公司提供。“CGM高强无收缩灌浆料 支座灌浆料 支座砂浆 粘钢胶”就选中德新亚建筑技术有限公司（www.godjc.com），公司位于：河南郑州中原西路清华大溪地，多年来，中德新亚坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中德新亚期待成为您的长期合作伙伴！