

大昌机械 500型水稳拌和站 济南水稳拌和站

产品名称	大昌机械 500型水稳拌和站 济南水稳拌和站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌和站用于高等级公路，城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。可连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料。设备分类移动式稳定土拌和站:各料仓带轮胎可以牵引行走，400型水稳拌和站，转场方便灵活，生产能力较低。固定式稳定土拌和站:需要用混凝土打地基，再把设备固定其上，生产能力高。

稳定土拌合站具有优良的搅拌性能及高度的可靠性

优良的搅拌性能。

搅拌机采用国际流行的无衬板双卧轴强制式结构，搅拌能力强，搅拌均匀度高。超长搅拌器适用于各种类型的稳定土及稳定砂。灵活可变的出料口可方便化解生产率与成品料均匀性之间的矛盾，大大提高设备的使用性。

拌合站（又称拌和站）是工业建设中用于土建搅拌施工等大型机械的统称。

拌合站用于高等级公路，济南水稳拌和站，城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。可连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料。

拌合站细分为稳定土拌合站、水稳拌合站、沥青拌合站、混凝土拌合站等类别。

水稳拌合站专门用来拌合水稳料的，500型水稳拌和站，水稳料一般为水泥，粉煤灰，级配碎石。稳定土层料。

稳定土拌合站分为移动式 and 固定式。移动式的拌和站各料仓带轮胎可以牵引行走，转场方便灵活，生产能力较低。固定式稳定土拌合站，需要用混凝土打地基，再把设备固定其上，生产能力高。稳定土搅拌站专门用来拌和稳定土稳料的，主要拌合石灰、水泥、粉煤灰等结合料与土、砂砾或其它集料。

稳定土拌合站经常发生石料堵塞筛孔的事件，为操作人员带来了不少的烦恼，下面就让我们分析一下稳定土拌合站发生石料堵塞筛孔的原因，主要体现在以下四个地方：

- 1.含有较多的针片状石料。
- 2.含有大量接近振动筛筛孔尺寸临界的石料颗粒。
- 3.筛孔偏小，若振动筛上残留稍大的石屑颗粒，就无法通过筛孔，逐渐把筛孔堵塞。
- 4.编织筛网的钢丝直径偏粗，选用好的钢丝既耐磨又改进，水稳拌和站二次拌合，具韧性，能有效提高筛孔通过率。

设计合理。采用无衬板双卧轴强制式搅拌主机，小浆叶大线速度方案，使物料在“沸腾”状态下快速推进，生产率高，拌和均匀生产过程连续稳定，且无需更换衬板，使用寿命长，维护成本低。全密封、带空调的控制房，提高了操作人员的舒适度，减轻了操作劳动强度。

易于控制成本。专用的粉料大口螺旋给料机避免以往叶轮给料机受潮易堵塞现象，使粉尘计量更可靠稳定均匀连续，能有效减少粉料的浪费和成品料报废，稳定材料成本控制更精

大昌机械(图)-500型水稳拌和站-济南水稳拌和站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司(www.sgchenyu.com)是一家从事“稳定土拌和站,稳定土拌合站,稳定土搅拌站,水稳拌合站,搅拌站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大昌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使大昌机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.aqdcjx.com)还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。