

艾默生C48-24-1000

产品名称	艾默生C48-24-1000
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

艾默生C48-24-1000，艾默生整流模块，C48-24-1000艾默生整流模块

1、输入电压：-40~-60Vdc；2、输入电流 21A；3、输出电压：26.5~28.5Vdc；4、输出电流：0~30A；5、额定效率 91%；6、输出功率：1000W；六、

机械参数：

1、艾默生C24/48-1200外形尺寸（高*宽*深）：85.5×287×132.5；2、C24/48-1200重量 2.5kg；3、C48/24-1000外形尺寸（高*宽*深）：85.5×287×132.5；4、C48/24-1000重量 2.5kg；5、PSC48150/25外形尺寸（高*宽*深）：200×420×1520；6

Emerson C48-24-1000, Emerson Rectifier Module, C48-24-1000 Emerson Rectifier Module

1. Input voltage: -40~60Vdc; 2. Input current < 21A; 3. Output voltage: 26.5~28.5Vdc; 4. Output current: 0~30A; 5. Rated efficiency (>91%); 6. Output power: 1000W; 6.

Mechanical parameters:

1. Emerson C24/48-1200 profile size (height*width*depth): 85.5*287*132.5; 2, C24/48-1200 weight < 2.5 kg; 3, C48/24-1000 profile size (height*width*depth): 85.5*287*132.5; 4, C48/24-1000 weight < 2.5 kg; 5, PSC48150/25 profile size (height*width*depth): 200*420*1520;

别急，艾默生地暖空调一体机花式解决难题！地暖空调一体机顾名思义就是地暖+中央空调系统。

利用一台主机，冬季开启地暖模式，主机产生一定温度的热水在地暖管道内循环，加热地面层从而使室内均匀升温。

夏季仍是用这台主机，开启空调模式，主机就会产生一定温度的冷水，冷水经过循环系统在风机盘管进

行热交换，将冷气吹出，从而达到制冷的效果。

支持环保，从根源做起

传统空调制冷采用的氟利昂不只在影响你

TA也对环境产生危害

以水为介质，安全环保

艾默生冬季节能50%，夏季节能15%

更无需担心氟泄漏造成的安全隐患

你的安危，艾默生全力守护！

舒适，要从身到心

艾默生地暖空调水机系统精准控制温湿度平衡

为适宜温度注入水润滋养

温度控制精度 $\pm 0.5^{\circ}$ ，再无温差感

传统氟机空调风感干燥冷冽

“做个隐藏字霸，找出隐性垃圾”！

如果空调总发出巨大的“嗡嗡声”

就算再凉爽，也不禁觉得心浮气躁

采用5D全变频技术方案，静音舒适更节能

噪音？不存在的！分贝几乎可以忽略不计

心灵的垃圾，要用爱打扫

生活中垃圾清理干净了，可心灵上的垃圾呢？

那些因为闷热吵得架，家人之间的小隔阂

依据室内温度自动调节水温 and 送风

给TA送去缓缓凉风的同时，也送去了爱意

是不是还是觉得有点阳（默）生？

美国艾默生成立于1890年，艾默生环境优化技术通过不懈地研发，创造性地推出了具有谷轮涡旋强热技术的压缩机，成为家庭供热制冷产品的优先选择，提供制冷、供暖一体化的解决方案。

地暖空调一体机 在水一方，有家的温度

艾默生采用锐服五恒系统，以智慧控制为核心，以舒适健康为目标，将室内环境控制在人体舒适范围内，使氧气充足、空气清新、超低噪音。并可智能控制各个房间的环境状态，为室内创造节能、健康、舒适的环境。

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。