

# 右旋等强螺纹钢式树脂锚杆金属杆体

产品名称	右旋等强螺纹钢式树脂锚杆金属杆体
公司名称	沈阳春晓矿用机械配件制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:MSGLD-335 钻孔直径:16/18/20/22 ( mm ) 外形尺寸:16/18/20/22 ( mm )
公司地址	沈阳经济技术开发区二十三号路7-1号 吊销日期 2015年11月18日
联系电话	86 024 25816183 13609826388

## 产品详情

型号	MSGLD-335	钻孔直径	16/18/20/22 ( mm )
外形尺寸	16/18/20/22 ( mm )		

高强度锚杆原材料采用延伸率不低于15%，屈服强度不低于335mpa，破断强度不低于490mpa，材质为20 m n s i 的钢材经热轧而成，抗压分别为20吨至50吨， 18至 22的杆体直线度公差 2mm/m， 16的杆体直线公差小于4mm/m。杆体尾部螺线承载力应不小于杆体母材破断力的75%。

技术特征:锚杆杆体能够实现与锚孔直径、树脂药卷直径的最佳匹配，具有锚力强、延伸率高、安全可靠、优质低耗、使用方便等特点。

技术参数:

材质	hrb335				
强度规格	屈服强度(mpa)	抗拉强度(mpa)	延伸度(%)	破断载荷(kn/m)	理论质量(kg/m)
16	335	490	16	100	1.58
18	335	490	16	126	2.00
20	335	490	16	156	2.47
22	335	490	16	189	2.98

适用条件:

- 1、依据设计要求确定锚杆孔位，用凿眼机、锚杆钻机或煤电钻打眼，深度比锚杆长度短80-100mm。
- 2、用压风管伸入眼底，通过压缩空气，将孔内的岩粉吹净。
- 3、钻孔直径要求比锚杆直径大6-12mm。
- 4、用锚杆将药卷送入眼底，启动搅拌装置进行搅拌，按树脂锚固定剂要求严格控制搅拌时间。
- 5、达到固化时间后，套上托盘、拧紧螺母。