3吨平板厂区车金诚批发零售机场厂区货物周转车

产品名称	3吨平板厂区车金诚批发零售机场厂区货物周转 车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司
价格	7400.00/台
规格参数	品牌:金诚 型号:2吨非标 发货:物流
公司地址	任城区长沟工业园
联系电话	15254758787

产品详情

下面我为大家介绍的这款平板拖车为三吨板车配置,主要用于厂区货物周转,配套叉车使用更佳方便, 牵引车拖拉机汽车皮卡装载机等同样可以牵引,使用叉车蕞大的优点就是,装卸货物和牵引一台车就可 以完成,省机器省人工,厂区使用低速稳定性能高。

3吨平板厂区车介绍:

尺寸介绍:3500*2000mm可定做;

轮胎介绍:采用耐磨大钢圈500-8实心轮胎,轮胎外径469mm,轮胎宽度146mm。额定定向轮单胎载重125 5kg,转向轮载荷965kg,总载荷4吨以上,以上载重是10km/h的速度,低速具有更大载荷;

附件介绍:图片介绍串联使用,也可以单台使用,连接方便,采用汽车手刹固定,装卸货物稳定性能更好,一般不需要加手刹,除非停放位置是斜坡,此外配套防坠落装置一套,用于螺杆式调节牵引架高度,螺旋弹簧缓冲装置,主要泄力刹车,当前方牵引车辆进行刹车时,首先撞击缓冲弹簧,挤压弹簧进行泄力作用。

构造介绍:采用10号槽钢主梁,10号槽钢边梁,3mm厚度防滑花纹板铺设。

整车涂装防锈底漆,然后中漆,然后面漆,一共是五遍油漆喷涂,蕞大程度上做到了真正的防锈处理。

1.轮胎:轮胎多采用充气式实心轮胎,少数采用压配式实心轮胎,用充气式实心轮胎用400-8或者500-8两种都可以,板车高度在56cm左右,如果用压配式轮胎使用13.5*5.5-8轮胎,高度在48cm左右,两种都可以使用,如果对高度没有要求的,我建议使用充气胎式实心轮胎。

2.框架:框架主要采用槽钢焊接,多采用10号或者8号,根据板车的尺寸决定用哪一个型号,框架分为主梁边梁两种,都是采用知名品牌的钢材。

3.板面:板面可以使用普通型光滑钢板,也可以使用防滑花纹板,两种差价不是很大。

4.牵引系统,牵引系统分为三种,第一种三角槽钢牵引架,第二种圆管牵引架,第三种拉杆牵引架,区别在于槽钢牵引架为普通型,蕞常用的,圆管牵引架可以加装落刹,拉杆牵引架多数用于四轮转向同轨迹拖车组,就是常见的一个叉车带着好多小型平板拖车,用拉杆转向也不多,相对而言,三种牵引系统没有太大的差异,都可以选择,都可以定做。

3吨平板厂区车使用:

平板拖车平板式是最普通的车辆,没有尾灯,没有减震,没有其他多余的设计,就是单纯的工业板车,满足载重的同时一无所有,不过这款板车我们可以吹嘘一下,细节处理值的炫耀,缓冲器,防坠落装置,这在其他厂家都是不带的,我们本着对客户负责的态度,很多细节件我们都是带着的,相比其他厂家,我们的附加件要多出500成本,但是为了客户的方便灵活使用,我们都是低价出售。