

## 3吨平板厂区车金诚批发零售机场厂区货物周转车

产品名称	3吨平板厂区车金诚批发零售机场厂区货物周转车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司
价格	7400.00/台
规格参数	品牌:金诚 型号:2吨非标 发货:物流
公司地址	任城区长沟工业园
联系电话	15254758787

## 产品详情

下面我为大家介绍的这款平板拖车为三吨板车配置，主要用于厂区货物周转，配套叉车使用更佳方便，牵引车拖拉机汽车皮卡装载机等同样可以牵引，使用叉车最大的优点就是，装卸货物和牵引一台车就可以完成，省机器省人工，厂区使用低速稳定性能高。

3吨平板厂区车介绍：

尺寸介绍：3500\*2000mm可定做；

轮胎介绍：采用耐磨大钢圈500-8实心轮胎，轮胎外径469mm，轮胎宽度146mm。额定定向轮单胎载重1255kg，转向轮载荷965kg，总载荷4吨以上，以上载重是10km/h的速度，低速具有更大载荷；

附件介绍：图片介绍串联使用，也可以单台使用，连接方便，采用汽车手刹固定，装卸货物稳定性能更好，一般不需要加手刹，除非停放位置是斜坡，此外配套防坠落装置一套，用于螺杆式调节牵引架高度，螺旋弹簧缓冲装置，主要泄力刹车，当前方牵引车辆进行刹车时，首先撞击缓冲弹簧，挤压弹簧进行泄力作用。

构造介绍：采用10号槽钢主梁，10号槽钢边梁，3mm厚度防滑花纹板铺设。

整车涂装防锈底漆，然后中漆，然后面漆，一共是五遍油漆喷涂，最大程度上做到了真正的防锈处理。

1.轮胎：轮胎多采用充气式实心轮胎，少数采用压配式实心轮胎，用充气式实心轮胎用400-8或者500-8两种都可以，板车高度在56cm左右，如果用压配式轮胎使用13.5\*5.5-8轮胎，高度在48cm左右，两种都可以使用，如果对高度没有要求的，我建议使用充气胎式实心轮胎。

2.框架：框架主要采用槽钢焊接，多采用10号或者8号，根据板车的尺寸决定用哪一个型号，框架分为主梁边梁两种，都是采用知名品牌的钢材。

3.板面：板面可以使用普通型光滑钢板，也可以使用防滑花纹板，两种差价不是很大。

4.牵引系统，牵引系统分为三种，第一种三角槽钢牵引架，第二种圆管牵引架，第三种拉杆牵引架，区别在于槽钢牵引架为普通型，最常用的，圆管牵引架可以加装落刹，拉杆牵引架多数用于四轮转向同轨迹拖车组，就是常见的一个叉车带着好多小型平板拖车，用拉杆转向也不多，相对而言，三种牵引系统没有太大的差异，都可以选择，都可以定做。

3吨平板厂区车使用：

平板拖车平板式是最普通的车辆，没有尾灯，没有减震，没有其他多余的设计，就是单纯的工业板车，满足载重的同时一无所有，不过这款板车我们可以吹嘘一下，细节处理值的炫耀，缓冲器，防坠落装置，这在其他厂家都是不带的，我们本着对客户负责的态度，很多细节件我们都是带着的，相比其他厂家，我们的附加件要多出500成本，但是为了客户的方便灵活使用，我们都是低价出售。