

# 钢桁架轻型复合板价格 东营钢桁架轻型复合板 济南华跃建材直销

产品名称	钢桁架轻型复合板价格 东营钢桁架轻型复合板 济南华跃建材直销
公司名称	济南华跃新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18353133555 18353133555

## 产品详情

济南华跃新型建筑材料有限责任公司厂家批发ALC板，钢桁架轻形板，钢骨架轻型板，泄爆板防爆型板，清洁板隔热保温装饰设计保温板，蒸压混凝土加气块板等商品。

商品特点：轻质混凝土防火安全无表芯材容重在250-450kg/m<sup>3</sup>，以板1500mm×6000m，厚度为130mm测算，板重量为0.6-0.75KN/m；板总体耐火等级将近2钟头，对外开放露钢预制构件独特解决后能够超过3钟头左右，可以满足消防安全要求。隔热保温隔音降噪：无机物隔热保温芯板的传热系数0.055-0.075W/mk，不用另额外隔热层就能合理考虑保持夏季隔热保温、寒冬隔热保温的要求；商品的均值隔音性超过40dp左右，让自然环境等清静。

济南华跃新型建材有限公司钢骨架板、钢骨架轻型板、钢骨架轻型板09cj20) 主要应用于学校等基础建设网架屋面、楼钢骨架轻型板层、外墙，工业厂房也广泛应用。

细节：

- 1、钢骨架采用焊接或者螺栓连接，采用焊接时焊缝质量等级要达到三级，焊缝高度为4毫米。
- 2、钢骨架轻型板内的钢丝网采用 5与 3的焊接钢丝网片，其中 5为受力钢筋，伸入支座长度不小于50毫米， 3为分布钢筋，伸入支座长度不小于30毫米，且应有一根横向筋在支座内。
- 3、为了保证钢骨架轻型板所用芯材的整体性，芯材分层浇筑时应在下层初凝前浇筑上层。
- 4、对于屋面板顶面、外墙板外侧面的芯材浇筑时，应比钢边框高出20毫米。
- 5、钢骨架轻型板的受力筋保护层厚度应 20毫米。

6、钢骨架轻型板上不得随意开洞，当洞口尺寸大于200毫米时，应另行设计，钢桁架轻型复合板价格，并应在制作时事先预留，特殊情况下需要现场开洞时应由厂家配合完成。

7、钢骨架轻型板的边框应进行除锈处理，除锈等级为st2，C06-1铁红醇酸防锈漆两道，C04-2各色醇酸磁漆两道，膜厚为120 μ m，钢桁架轻型复合板生产厂家，且钢边框与芯材接触的表面不能刷漆。

钢桁架复合板生产厂家济南华跃新型建筑材料有限责任公司

如何预防钢骨架轻型板变形

钢骨架轻型板在使用过程中如果使用不当容易造成变形，我们应该如何预防这种情况的发生呢？

- 1、在焊接钢骨架轻型板的时候，先把扁钢校直后在进行技术焊接。假如扁钢呈现出弧形的曲折状况时，钢桁架轻型复合板多少钱，在焊接的时候，没有把扁钢校直，而是把这么的扁钢直接放在模上焊接，表面上看起来是直的，实际上这时钢骨架轻型板已经有比较强的内应力存在了。
- 2、在酸洗和热镀锌之前对钢骨架轻型板进行去掉内应力处理。假如内应力表现出来，外形就成为水平的弓形了。热镀锌没有被注重起来，而出现的这种状况。在现代化工业生产中，通常不会发生此类疑问。
- 3、钢骨架轻型板底座放三个，在两头和中心的部位放置即可，千万不能只放在两头，东营钢桁架轻型复合板，不放中心，上面压的钢骨架轻型板多了会致使变形，使其变得不同一水平面上了。
- 4、在运输过程中放平稳，使其受力均匀，在装车卸车中不易用力摔打，应当轻抬轻放。

钢桁架轻型复合板价格-东营钢桁架轻型复合板-济南华跃建材直销由济南华跃新型建材有限公司提供。济南华跃新型建材有限公司（[www.geqiangban360.com](http://www.geqiangban360.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！