

环氧油漆 环氧防锈漆

产品名称	环氧油漆 环氧防锈漆
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

产品详情

一、 组成：该漆是由环氧树脂、颜料、有机溶剂和固化剂等配制而成，该漆为双组份分装供应。

二、 特性与用途：该漆具有常温干燥，耐水、耐酸、耐碱耐汽油性良好的特点，附着力强。广泛用于钢结构及湿热带或化工环境仪器、设备保护用涂料，是良好的防护漆。

三、 技术指标：

项目	指标
漆膜颜色及外观	平整光滑
柔韧性	1mm
冲击强度	50kg/cm ²
附着力	2级
耐盐水性	无变化
干燥时间	不大于24h

四、施工参考：

1、待上道漆干透后，将漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀后静置熟化10分钟即可使用，按比例用多少配多少，如粘度过稠，可用配套稀释剂兑稀至施工粘度再进行喷涂或刷涂。每遍涂装间隔24h，保养一周后投入使用。

2、已配入固化剂的漆应在6h内用完，否则时间过长胶化造成浪费。每道涂装间隔24h。