

风淋 金特瑞机电工程公司 防爆风淋室

产品名称	风淋 金特瑞机电工程公司 防爆风淋室
公司名称	苏州金特瑞机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝社区金周公路2788号
联系电话	13962532032

产品详情

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。

风淋室/货淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室有人用风淋室系列、物用货淋室系列；吹淋方式有单侧吹淋、双侧吹淋、顶部吹淋等多种组合；风淋室门有手动门、自动门、快速卷帘门等多种选择。

高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，风淋室，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经过高效过滤后的高速洁净气流由可旋转喷射至人/货上，有效而迅速的清除人/货从非洁净区所夹带的尘埃粒子。

风淋室&风淋通道标准配置功能及特点：

1. 采用全自动控制运行，双门电子互锁，感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
2. 冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无尘喷塑处理。
3. 采用不锈钢拉手、加厚不锈钢底板、不锈钢喷嘴作为基本配置。
4. 采用数显吹淋时间，卷帘门风淋，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
5. 采用新型设计理念设计的送风吹淋系统风速可达到25m/s~32m/s的超i强风速，防爆风淋室，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完i美效果。

可按客户尺寸/材质非标订做

风淋室静电的产生原理

物质是由原子构成的，原子中有不带电的中子、带正电的质子和带负电的电子。在正常情况下，一个原子中的质子与电子的数目上相等，正负电荷均衡，所以对表面现出不带电的景象。而当两个物体发生互相摩擦时，发生的热量提拔了电子能级，使不生动的电子酿成很轻易逃逸的生动电子，如许的电子可以从一个物体转移到另一个物体中去，使两个原本处于中性的物体酿成为带电的物体，这就是我们耳熟能详的“摩擦生电”景象。

风淋室日常怎么维护和保养

1、定期更换过滤器

初效过滤器一般1到3个月更换一次，风淋，中效过滤器一般3至6个月更换一次，高效过滤器一般6至36个月更换一次。初、中效过滤器可安排每个月定期清洗一次，完全晾干后可重装回去。

2、清洁保养

避免用尖锐的物体刮伤或碰撞风淋室表面，清洁时避免使用具有氧化性或强酸强碱性的液体擦拭风淋室箱体，尽量使用工业清洁进行保养。

风淋-金特瑞机电工程公司-防爆风淋室由苏州金特瑞机电工程有限公司提供。苏州金特瑞机电工程有限公司（www.jtrjh.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！