

led路灯头 照明 小区路灯欧可光电 架桥镇led路灯

产品名称	led路灯头 照明 小区路灯欧可光电 架桥镇led路灯
公司名称	南昌欧可光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市东湖区扬子洲晒网州75
联系电话	18070134889

产品详情

目前太阳能路灯的发展情况

目前，我国是太阳能路灯使用率高的国家之一，许多安装和使用照明设施的单位指明要太阳能路灯。太阳能路灯是很常见的非电气化，用于偏远农村地区和街道的设备。每上太阳能路灯照明系统将自动开启和关闭。一个正常的太阳能路灯照明系统具有15-20年的寿命。他们能帮助任何国家降低电力消耗，他们是值得买他们的每一分钱，架桥镇led路灯，安装成本是唯1的成本，而来承担，它不要求任何维护。

太阳能路灯在经济上可行，在大多数发展中国家，正在投入使用。在正确的方向变化已经开始在增加这些灯的使用。太阳能路灯不需要任何挖掘或安装时没有太多劳动量，没有电缆连接到他们。他们有太阳能电池板吸收太阳能，这使得他们在夜间点亮。但是电池板必须在正确的方向，使他们能够收集尽可能多的阳光。

太阳能路灯是很好，但大多数的中下阶层更喜欢短期回报，它会自动阻碍可行的消费群体，毕竟，太阳能路灯将获得大的好处。事实上，太阳能路灯照明系统在发展中国家是相当普遍的，led路灯头照明，中东和其他亚洲国家，如印度都在积极追求的领域。

太阳能路灯照明系统正在不断改进和完善，因此也正在越来越广泛的运用，太阳能路灯在太阳能路灯厂家的竞争中茁壮成长。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

高杆灯的升降原理是怎样的

高杆灯厂家在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。高杆灯厂家在系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银，以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、（电磁制动式）蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。

蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主、副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6*19型不旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的A3钢支架、不锈钢轴、铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。

选择太阳能路灯的六大要素

太阳能路灯由太阳能电池板、LED光源、灯壳、灯杆、蓄电池、全自动控制器、密封式蓄电池埋地箱、连接电缆、地脚笼等九大部件组成。

路灯乃一座城市的“眼睛”，近几年，太阳能路灯建设伴随着社会城建的步伐跨越式增长，目前各个城区大街小巷都安装起了太阳能路灯。但很多用户对太阳能路灯是知之甚少，这日后必将给用户带来许多不必要的麻烦。针对以上现象，我们就来简单剖析下该如何选择太阳能路灯。

一、照明时间：太阳能路灯照明时间是由太阳能电池板和蓄电池决定的，一般来讲太阳能电池板的发电值是led灯具每天用电值，这样智能保证每天发电只够当天用，但是实际上由于有阴天情况，所以太阳能电池板的发电量一般大于灯具每天的耗电量，多余的电量存储在蓄电池里以备阴天使用。

二、电池板：真正能够制造太阳能电池板的企业国内是微乎其微，很多公司都是购买二等质量电池片回去自己组板，低质量和高故障是显然的。电池板分为单晶和多晶，客户一定要明白我们购买的是功率，而不是什么材料，所以没有实质上的区别。

三、LED灯头：首先，用于LED灯具的LED应符合雷射等级 类标准。其次，抗静电能力强的LED，寿命长。一般抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。第三，漏电电流LED是单向导电的发光体，如果有反向电流，则称为漏电，漏电电流大的LED，寿命短。第四，发光角度用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度，价格较高。第五，led路灯多少钱一盏，寿命由光衰决定。光衰小、寿命长，led路灯头户外灯，寿命长，价格高。除此之外，LED的发光体为晶片，不同的晶片，价格差异也就颇大。大晶片LED的品质比小晶片的要好。

四、灯杆：热镀锌喷塑的灯杆里面与外边是一起镀锌的，里面应该是银光色。而采用冷镀锌喷油漆的，镀锌只镀外面，时间一长就发黄变色。喷塑比较薄，容易刮掉。但是喷油漆就比较厚，刮不掉。

五、蓄电池：蓄电池在有光照太阳能电池板所发出的电能储存起来，到夜晚需要照明的时候再释放出来

。目前广泛采用的有铅酸免维护蓄电池，普通铅酸蓄电池和碱性镍镉蓄电池三种。容量过小的蓄电池，不能满足夜晚照明的需要；容量过大的蓄电池始终处在亏电状态，影响蓄电池寿命，也造成浪费。蓄电池容量(Ah)与负载容量(Ah)之比宜在3~6倍以上。连续阴雨天数较少的地区约为3~4倍以上，连续阴雨天数较多的地区约为5~6倍以上。另外蓄电池联结也是要考虑的，并联连接时，要考虑各单体电池间的不平衡影响。并联组数不宜超过4组。

六、控制器：太阳能路灯控制器应该具备过载保护、短路保护、反向放电保护、极性反接保护、雷电保护、欠压保护、过充保护、负载开机恢复设置等基本功能，在选择太阳能路灯控制器时要考虑其LED灯恒电流的输出、输出时间段的控制、有无温度补偿、有无线损补偿、充电模式等等，另外还要考虑太阳能路灯的使用环境，有些地区比较潮湿，就要考虑控制器的锈蚀问题，若控制器不防水，时间久了，插接扣容易腐蚀生锈造成短路，影响系统的正常使用，所以建议使用防水型控制器。

南昌欧可光电科技有限公司主要产品有：各种太阳能路灯、太阳能庭院灯、太阳能草坪灯、太阳能风光互补系列路灯；各种LED光源、太阳能光伏组件、蓄电池、控制器；各种路灯杆、庭院灯杆，防水箱体以及配套使用的触发器、光控时控开关等电器产品。太阳能照明产品具有绿色环保、安全、节能的特点。

led路灯头 照明-小区路灯欧可光电-架桥镇led路灯由南昌欧可光电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌欧可光电科技有限公司(www.okled.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为太阳能及再生能源较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!