

聚氨酯面漆 聚氨酯油漆

产品名称	聚氨酯面漆 聚氨酯油漆
公司名称	中康泰博（天津）防腐涂料有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶
公司地址	天津市武清区京津科技谷市级开发区
联系电话	86-02282967303 18322392600

产品详情

一、 组成：该漆是以树脂加入颜料、填料等溶入有机溶剂经研磨成成分一，固化剂为成分二，双组分分装供应。

二、 特性：该漆附着力强、漆膜坚硬、光亮，有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐盐雾性、耐化学药品性及防霉性。

三、 用途：该漆与聚氨酯底漆配套使用，可做防腐蚀涂料，及湿热带或化工环境仪器、设备保护用涂料，如底材为有色金属需特殊处理。

四、 技术要求：

项目	指标
颜色及外观	光滑平整
柔韧性, mm 不大于	1
冲击强度, kg/cm ²	50
附着力, 级 不大于	2
耐酸碱性	48h无明显变化
耐水性(浸于室温为25±1 的蒸馏水中)	
干燥时间, h	表干

五、 施工参考：

- 1、 待上道漆干燥24h后涂刷。两组分务必按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后6小时内用完。
- 2、 施工时需用的工具务必保证干燥清洁。被涂物件表面务必清洗干净，无酸碱性，干燥。
- 3、 稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂。用量是油漆量的20%。
- 4、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、醇等接触。由于成份二极易与水，醇等物发生反应，配漆后余下的成份二的包装桶务必盖严，以免成胶变质。
- 5、 固化7天后交付生产使用。喷涂或刷涂均可。可与聚氨酯底漆、中层漆配套使用。
- 6、 理论涂布量：3.5—4平米/kg/70um。