

## 2500母线槽 武汉母线 华威母线槽安装电话

产品名称	2500母线槽 武汉母线 华威母线槽安装电话
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

## 产品详情

插接母线槽安装时防护装备需佩戴齐全

插接母线槽安装时防护装备需佩戴齐全

1.插接式母线槽在进行安装的时候，复合绝缘型母线槽，首先对于安装的人员们需要熟练的掌握插接式母线槽的安装的步骤，对于插接式母线槽相关的性能也要有很好的了解，而且还要有相关的培训基础，在安装插接式母线槽的时候，需要有很好的防护措施，必须要将防护装备佩戴齐全，才能够对插接式母线槽进行安装。

2.插接式母线槽在进行安全安装的时候，有准备好各个测量的设备，在插接式母线槽安装场合中会使用到相关的工具，封闭式母线槽生产厂家，如螺丝刀、扳手、切割机、电焊机、水平仪、卷尺等设备，所以在安装的时候都要准备齐全。

3.插接式母线槽进行安全的时候，要有好的绝缘监测，而且在安装的时候，是线路不能够带电，要按照插接式母线槽的设计安装进行安装，要注意插接式母线槽在安装的时候，对于它的各个零件都要事先进行检查，对于不合格的产品是不能够使用的。还有它的螺栓连接是否可靠使用，还有插接式母线槽的插接口是否关闭等等很多的性能装置都要进行检查。

江西省琦特电气有限公司是省内较早引进制造母线槽和滑触线设备的生产厂家，公司中下设研究所、技术工程部、市场发展部、售后服务部、质量保证中心等八个部处和六个生产车间。公司依靠科技进步和产品创新，使产品规模不断扩大，目前已具有规模生产能力的主要产品有：母线槽，动力母线，滑触线等。

## 母线槽的过载能力远远大于电缆

载电流范围上，目前电缆只能做到1000mm截面积，额定电流1600A，但这种大规格电缆因为体积及重量过大很少实际应用与工程中。工程中一般都选用400 mm及以下规格电缆进行配电，这就要求很多根电缆同时供电。而母线槽额定电流能做到6300A，其强大的载流能力是电缆根本无法比拟的。

母线槽过载能力强.取决于它用的绝缘材料工作温度高，母线槽用的绝缘材料过支采用工作温度为105的材料，现已开发出工作温度为140 以上的辐射交联阻燃缠绕带（PER）和辐射交联聚烯烃热收缩管。而电缆所用的绝缘材料常期工作温度一般为95 和105 ，因此母线槽的过载能力远远大于电缆。

江西省琦特电气有限公司是省内较早引进制造母线槽和滑触线设备的生产厂家，公司中下设研究所、技术工程部、市场发展部、售后服务部、质量保证中心等八个部处和六个生产车间。公司依靠科技进步和产品创新，使产品规模不断扩大，武汉母线，目前已具有规模生产能力的主要产品有：母线槽，动力母线，滑触线等。

### 母线槽广泛的用途与使用范围

母线槽的用途广泛，使用范围广。尤其是密集绝缘母线槽(以下简称母线槽)可为交流三相三线、三相四线，三相五线制，2500母线槽，频率50~60Hz，电压至400V，额定工作电流为250~5000A，主要作为工矿、企事业和高屋建筑中新型供配电设备。带插口的母线槽，可通过插接头箱或插接开关箱，能很方便地引出电源分路。母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、维护方便等优点。母线槽的安装可直接从变压器接到低压配电柜，也可从低压柜直接接到配电系统作为配电干线线路。

使用范围中母线槽保证在下列环境中长期正常工作。海拔高度不超过2000m；周围空气温度在-5~+40 之间，并在24h内其平均温度不高于+35 ；空气清洁，相对湿度在为+40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度；例如+20 时为90%，但应考虑到由温度的变化，有可能会偶然地产生适度的凝露。污染等级为二级；安装类别为 、 级；安装方法根据本使用说明书规定。

江西省琦特电气有限公司是省内较早引进制造母线槽和滑触线设备的生产厂家，公司中下设研究所、技术工程部、市场发展部、售后服务部、质量保证中心等八个部处和六个生产车间。公司依靠科技进步和产品创新，使产品规模不断扩大，目前已具有规模生产能力的主要产品有：母线槽，动力母线，滑触线等。

2500母线槽-武汉母线-华威母线槽安装电话由南昌华威电气设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌华威电气设备有限公司（[www.ysyglc.com](http://www.ysyglc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!