

液压大车升降机安装 常州液压大车升降机 济南民洋液压升降机械

产品名称	液压大车升降机安装 常州液压大车升降机 济南民洋液压升降机械
公司名称	济南民洋液压升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市济北开发区龙海北路1号
联系电话	13156410789

产品详情

铝合金汽车升降机是全新设计的新一代产品，整体采用高强度铝型材精制而成由于型材强度高，使升降机的偏转与摆动小。采用双桅柱式结构，载重量大，平台面积大，稳定性好，运转灵活，液压大车升降机厂家，推行方便。它轻盈的外观，能在小的空间内发挥高的举升能力。该升降机广泛用于厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等。可用作电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁等单人工作的高空作业。

汽车改装式升降机、电瓶车式升降机、自行式升降机、起升高度从4米至18米不等。此系列产品载重分为0.1至0.8吨，也可根据用户要求定做，高载重可达10吨。可在工厂或自动仓库等物流系统中进行垂直输送的设备，升降机上往往还装有各种平面输送设备，作为不同高度输送线的连接装置。一般采用液压驱动，故称液压升降机。除作为不同高度的货物输送外，广泛应用于高空的安装、维修等作业。

济南民洋液压升降机械有限公司生产，包括固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台、套缸式升降平台，杂货梯生产各种升降设备梯，汽车升降机，高空维修升降机，剪叉式液压升降梯，大型升降台，电动升降机，导轨式液压升降机，货物举升机，液压升降舞台，链条式升降机，酒店用升降平台等，产品价格优惠，液压大车升降机生产厂家，质量过硬，售后有保障。欢迎广大客户来电咨询订购，现场考察洽谈合作。

剪叉汽车升降机触电事故原因

电气设施漏电由于剪式举升机电气设施维修不及时，发生漏电;由于司机室没有设置平安绝缘垫板，致使司机因设施翻电而触触电ji

起升钢丝绳碰触滑触线由于升降方法不当，歪拉斜吊违反平安规程，起重机械靠近触线端侧没有设置滑触线防护板.歪拉斜吊或吊运过程中吊物具剧烈摆动，致使起升钢丝绳碰触滑触线而带电，导致作业人

触电电击

液压施工剪式举升机在露天作业时触及高压输电线露天作业的流动式剪式举升机在高压输电线下或塔式起重机在高压输电线旁侧，没有采取必要的平安防护措施如加装屏护隔离指挥不当，操作有误，伸臂、弯幅和回转过程中触及高压输电线，致使剪式举升机械带电，导致作业人员触电电击

济南民洋液压升降机械有限公司生产，包括固定式升降平台、移动式升降平台、液压式升降平台、曲臂式升降平台、套缸式升降平台，杂货梯生产各种升降设备梯，汽车升降机，高空维修升降机，剪叉式液压升降梯，大型升降台，电动升降机，导轨式液压升降机，货物举升机，液压升降舞台，链条式升降机，酒店用升降平台等，产品价格优惠，质量过硬，常州液压大车举升机，售后有保障。欢迎广大客户来电咨询订购，现场考察洽谈合作。

汽车升降机使用

1、使用前的准备

- 1.1使用前应对液压升降车进行外观检查，必须确认运转正常，安全可靠时，才能进行工作
- 1.2检查液压升降车油箱有无漏油现象
- 1.3检查各管路的连接处，各紧固件及电线接头等是否牢固
- 1.4检查平台护栏连接是否牢，操作平台栏杆齐全牢靠，操作平台卡口是否牢靠

2、操作步骤

2.1行走时应将支腿收回，旋转调节螺杆，使其上升到可正常行走高度 2.2升降操作 a将回转支腿转至底座对角线的位置，然后扳转调节螺杆借助水平仪使整机调平（注：水平仪必须保证水平），调平时不宜将四个行走轮全部离地。 b在靠墙作业时，可将靠墙面的两支腿平行于墙面放置，以便让平台尽量靠近墙面便于作业c控制系统，合上漏电开关接通电源，电源指示灯（红色指示灯）亮，扳转转换开关置于下控制位置 汽车升降机 c按控制箱上面的上升按钮绿色，液压大车举升机安装，平台上升，上升到安全卡板高度时，将卡板打开下降升降车，降到安全卡板槽内，将固定平台卡口死，升降车在上升到需要高度时松开按钮，则平台停止上升而保压于所需位置。按下降按钮红色，平台下降，松开按钮则平台停止下降。如在平台上控制时应将转换开关置于上控位置后再操作上升绿色按钮或下降红色按钮。

液压大车举升机安装-常州液压大车举升机-济南民洋液压升降机械由济南民洋液压升降机械有限公司提供。济南民洋液压升降机械有限公司（www.symyeya.com）是一家从事“升降机,液压平台,登车桥,汽车举升机,升降机配件等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“民洋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济南民洋在液压机械及部件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！