

机械密封件品牌直销 机械密封件 天成金盛机械密封厂家

产品名称	机械密封件品牌直销 机械密封件 天成金盛机械密封厂家
公司名称	天津市天成金盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区北方城
联系电话	13920021576

产品详情

天津市天成金盛科技发展有限公司-位于天津市南开区新南马路五金城；主营各种系列机械密封-批发杭州南方泵业、丹兰富、日本荏原、德国威乐、上海凯泉、连成、开利、东方、康大、虹桥等系列机械密封，均有现货。承接各定制机封。

石棉橡胶垫圈：由石棉橡胶板剪成。它的组分是60~80%的石棉和10~20%的橡胶，以及填充剂、硫化剂等。它有很好的耐热性、耐冷性、化学稳定性，而且货源丰富，价格便宜。使用时，压紧力不必很大。由于它能粘附金属，所以好表面涂一层石墨粉，以免拆卸时费劲。

石棉橡胶板有四种颜色：灰色，用于低压(牌号XB-200，耐压 16公斤/平方厘米，耐温200)
；红色，用于中压(牌号XB-350，耐压可达40公斤/平方厘米，耐温350)
；紫红色，用于高压(牌号XB-450，耐压100公斤/平方厘米耐温450)
；绿色，用于油类，耐压性能也很好。

端面开槽：

高压和高转速机械要保持摩擦面间的液膜是有困难的，液膜常常被高压和高转速而生成的摩擦热所破坏。对这种情况，采取开槽形式来强化润滑是很有成效的。动环和静环都可以开槽，一般开在较耐磨的材料上。动环与静环不应同时开槽，机械密封件，因为这样会降低润滑效果。为了使污物或磨屑尽可能不进入摩擦面，对液体为顺离心力方向（外流式）流动的密封，槽应开在静环上，机械密封件品牌直销，

以避免离心力的作用将污物引入摩擦面。反之，液体为逆离心力方向（内流式）流动时，槽应开在动环上，机械密封件选型，离心力有助于将污物自槽中甩出。

摩擦面开的小槽有矩形、楔形、或其它形状。槽不宜太多或太深，否则会使泄露增加。

反冲洗

工作原理：利用工作主机的被密封介质，机械密封件订购，由泵的出口端引入密封腔，冲洗后通过管路流回泵入口。

实用范围：用于清洁介质，且 $p_{进} < P_1 < P_{出}$ ，当温度高或有杂质时，可在管路上设置冷却器、过滤器等设备对介质进行处理。

全冲洗

工作原理：利用工作主机的被密封介质，由泵的出口端通过管路引入密封腔，冲洗后再经管路流回泵入口。

实用范围：用于清洁介质，且 p_1 与 $p_{进}$ 和 $p_{出}$ 相接近，冷却效果优于前两种。

机械密封件品牌直销-机械密封件-天成金盛机械密封厂家由天津市天成金盛科技发展有限公司提供。“机械密封件”就选天津市天成金盛科技发展有限公司（www.tianchengjinsheng.com），公司位于：天津市南开区北方城，多年来，天成金盛坚持为客户提供好的服务，联系人：寇经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天成金盛期待成为您的长期合作伙伴！