

丽水环氧砂浆地坪 请认准超固装饰 环氧砂浆地坪工程

产品名称	丽水环氧砂浆地坪 请认准超固装饰 环氧砂浆地坪工程
公司名称	杭州超固装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市江干区三村佳苑
联系电话	15356658519

产品详情

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

环氧地坪的使用及保养

- 1、边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰尘、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2、容易受到污染的区域，比较显眼的“门面”部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1--2次。
- 3、地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4、员工进入洁净区之前应换软底鞋;在容易常进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑胶毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5、叉车、铲车装卸时注意货物平放，避免侧倒、拖拽划伤地面。
- 6、车辆、叉车、铲车运行时尽量避免急刹车。
- 7、经常渗油漏油的部位，环氧砂浆地坪价格，用碎锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰尘，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动碎锯末吸干地坪油份。
- 8、机修工具尽量避免砸落在地面。
- 9、如有大的漆膜破损，应及时报修，以便在油污渗入基础前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。若先浇筑混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于40mm，对叉车道的要求则更厚。

空气中的湿度通常用"相对湿度"(RH)表示，它表示温度和空间气体在一定温度下的水蒸气含量，相对湿度通常用百分数表示。空气的相对湿度一般在50%-90%之间。当相对湿度为100%时，空气中的水分饱和并开始露水。按照约定，当相对湿度超过85%时，不能施工环氧砂浆地板。

当相对湿度超过85%时，环氧树脂砂浆层的质量主要是穷人，这是容易美白，开裂和脱落。当然，例外一些特殊的涂料，如湿固化聚氨酯涂料用于地板涂料，由大气中的水分治愈，也可能是湿润气候干燥，这样施工就可以正常进行。

杭州超固装饰工程有限公司是从事高科技工业厂房整体无缝地板及防腐工程公司，公司注重对高新技术的研发与投入。

适用范围

要求耐磨性强，耐一定冲击性的电器，电子，机械、通讯设备，丽水环氧砂浆地坪，仪器仪表，食品，医药，化工，烟草，饲料，纺织，饮料，环氧砂浆地坪公司，服装，家具，塑料，环氧砂浆地坪工程，文体用品等制造车间地面，特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。但是石英砂添加的量越大，环氧砂浆地坪的砂浆力学强度性能就越低。

性能特点

- a、由环氧树脂与超硬石英砂固结而成，强度特高；
- b、耐重压、耐冲击、耐磨损、附着力强；
- c、防尘防潮防水、防腐防霉、平整光洁、清洁方便；
- d、半光、高光、防滑表面及低温、潮湿条件适用等多个品种。

施工工艺：

- a、基面处理；
- b、涂刷封闭底漆；
- c、刮环氧中层砂浆；
- d、刮环氧腻子；
- e、滚涂环氧面漆；

丽水环氧砂浆地坪-请认准超固装饰-环氧砂浆地坪工程由杭州超固装饰工程有限公司提供。地坪涂装对于膜厚管理各个项目有明确的要求，例如在涂装工艺设计上，对每道应达到的厚膜和总干膜厚度都有严格的规定，应按要求执行。杭州超固装饰工程有限公司（www.tz1288.com）是浙江杭州，工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在超固装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创超固装饰更加美好的未来。