

改性纤维球填料规格 改性纤维球填料 河南锦邦净水材料

产品名称	改性纤维球填料规格 改性纤维球填料 河南锦邦净水材料
公司名称	河南锦邦净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市夹津口镇
联系电话	15538217331

产品详情

改性纤维球填料

纤维球滤料，改性纤维球填料规格，可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留。滤速比传统砂滤料高3.5倍，滤料能反洗再生，改性纤维球填料效果，可实现自动化管理，一般滤速30m/h，粗滤进水100mg/l，出水SS 5mg/l，精滤进水20mg/l，改性纤维球填料作用，出水 2mg/l。广泛应用于油田、化工、电力、冶金等行业的高标用水；循环、旁滤和废水回收利用。

公司采用最新工艺，依靠本地资源优势，以稳定的质量畅销国内二十多个省市，且出口韩国、日本、伊朗，俄罗斯等十多个国家，受到了广大用户的一致高度评价和充分肯定。产品广泛应用于电力、冶金、钢铁、自来水公司、造纸厂、洗煤、纺织、印染石油、电子、医药、食品、化工及城镇给排水等诸多领域的水处理。改性纤维球填料

改性纤维球填料

改性纤维球是用纤维丝表面经过改性处理，采用新型扎结方法而成，对油及有机杂物的吸附能力增强，运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减少，形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态，过滤效果更好；滤速高，可达25-30m/h。只需每年补充10%左右，无需更换。

改性纤维球滤料的纤维丝的性能极似羊毛，弹性较好，伸长20%时回弹率仍可保持65%，蓬松卷曲而柔软，有合成羊毛之称。强度 22.1 ~ 48.5cN/dtex，比羊毛高1 ~ 2.5倍。耐晒性能优良，露天曝晒一年，强度仅下降20%，以此种纤维制作成的纤维球弹性好，比表面积大，空隙率高，改性纤维球填料，滤速可调节，是水质高精度过滤的首选。改性纤维球填料

彗星式纤维滤料反冲洗时，由于慧核和慧尾纤维丝束的比重差，慧尾纤维随反冲洗水流而散开并摆动，产生较强的甩曳力，滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力，滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流作用下产生旋转。

彗星式纤维过滤的规格尺寸经实验研究证明，其合适的尺寸为： $2.2 \times 0.4 \times (35?40)$ （慧核直径 \times 丝束直径 \times 慧尾长度）。改性纤维球填料

改性纤维球填料规格-改性纤维球填料-河南锦邦净水材料(查看)由河南锦邦净水材料有限公司提供。改性纤维球填料规格-改性纤维球填料-河南锦邦净水材料(查看)是河南锦邦净水材料有限公司（www.jinbangjs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司（www.jinbangxwq.com）还是从事改性纤维球填料，水处理纤维球，普通纤维球滤料的厂家，欢迎来电咨询。