

锂电池恒温测试柜

产品名称	锂电池恒温测试柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	33524.00/台
规格参数	品牌:锂电池恒温测试柜 用途:锂电池恒温测试 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

锂电池恒温测试柜说明:锂离子电池的工艺非常严格、复杂,这里只能简单介绍一下其中的几个主要工序。
 (1) 制浆用专门的溶剂和粘接剂分别与粉末状的正负极活性物质混合,经高速搅拌均匀后,制成浆状的正负极物质。

(2) 涂膜将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面,烘干,分别制成正负极极片。(3) 装配按正极片-隔膜--负极片--隔膜自上而下的顺序放好,经卷绕制成电池极芯,再经注入电解液、封口等工艺过程,即完成电池的装配过程,制成成品电池。(4) 化成用的电池充放电设备对成品电池进行充放电测试,对每一只电池都进行检测,筛选出合格的成品电池,待出厂。
 =====
 =====锂电池恒温测试柜用途:专门配套蓝电或新威锂电池充放电老化试验使用。主要作电池测试仪对锂电池类产品的恒压恒流或充放电的测试,提供长周期可靠的恒温的测试环境。

=====锂电池恒温测试柜产品参数:-----产品型号
 容积大小 温度范围 外型尺寸-----
 -----[2-48 单门恒温测试箱]型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48
 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
 外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
 -----[2-48 双门恒温测试箱]型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L
 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm -----
 -----[0-100 高温恒温测试箱]型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100
 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100
 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
 外型尺寸:595*675*1795mm-----[
 -30-10 低温测试箱]型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30-10

外型尺寸:550 × 560 × 850mm

-----锂电池恒温测试柜售后:

以优良合理的价格、优良完善的售后，提供优良优质的产品

用售后与真诚来换取您的信任与优良，互惠互利，共创双赢

我公司愿与外各界同仁志士竭诚合作，共创未来

坚持顾客上的原则，所有产品一年内免费保修，并负责终身维护

锂电池恒温测试柜相关:电池的可靠性测试项目有哪些？（1）循环寿命（2）不同倍率放电特性（3）不同温度放电特性（4）充电特性（5）自放电特性（6）不同温度自放电特性（7）存贮特性（8）过放电特性（9）不同温度内阻特性（10）高温测试（11）温度循环测试（12）跌落测试（13）振动测试（14）容量分布测试（15）内阻分布测试（16）静态放电测试ESD 电池的安全性测试项目有哪些？（1）内部短路测试（2）持续充电测试（3）过充电（4）大电流充电（5）强迫放电（6）坠落测试（7）从高处坠落测试（8）穿透实验（9）平面压碎实验（10）切割实验