

T4抗震弹簧支吊架现货 海润品牌 济南抗震弹簧支吊架

产品名称	T4抗震弹簧支吊架现货 海润品牌 济南抗震弹簧支吊架
公司名称	沧州海润管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县开发区
联系电话	15373317315 15373317315

产品详情

抗震弹簧支吊架厂家直销

抗震弹簧支吊架型号介绍

A型、吊杆一端与根部相连；另一端用螺纹拧入抗震弹簧支吊架顶板螺孔内，并用螺母锁。花篮螺母下端与管道吊杆上端用螺纹相连，旋转花篮螺母，将管道吊装到规矩的设备方位，然后用螺母锁紧。

B、C型、抗震弹簧支吊架上端与吊杆或吊板相连，吊杆、吊板另一端生根在钢梁或楼板上。其他与A型相同。

D型、用螺栓将抗震弹簧支吊架固定在钢梁或楼板，吊杆穿过吊架本体与管道相连，T4抗震弹簧支吊架现货，旋转顶部螺母，将管道吊装到规矩的设备方位，然后用螺母锁紧。

F型、用螺栓将弹簧底板固定在根底、钢梁或楼板上，顶部支撑水平管道或弯道底部。当现场实践支撑高度与规划供应设备高度有出入时，可翻滚荷重柱进行微调。

G型、旋转花篮螺母，使固定在钢梁或楼板上的吊杆拉紧，将吊架调整到规划的设备高度，再用螺母将花篮螺母锁紧。

公司与国内各设计院支吊架方面的专家保持着密切的联系，山东抗震弹簧支吊架，保证能以最快的速度、更优的质量、提供设计、制造服务工作，并有能力满足客户的特殊技术要求。欢迎国际、国内广大新老客户实地考察，T4.110抗震弹簧支吊架，与我公司携手合作一起共创美好未来。

电厂用抗震弹簧支吊架

抗震弹簧支吊架的设备装置安装

1 根据管道或设备支吊设备布置图、明细表，清点核实支吊架类型及其设备方位。

2 用钢丝绳等东西吊起支吊架（留心其间起重吊耳只起辅佐作用），按要求将其固定或吊装于钢梁或吊架上。

3 将抗震弹簧支吊架吊杆螺栓的上端与支吊架本体的松紧螺母联接，下端与被吊的管道或设备联接，旋转松紧螺母，至固定销轴能自在拔出连续。与此同时，应留心查看和调整被吊管道或设备的方位水平。

4 在支吊载荷安稳后，电厂抗震弹簧支吊架，用固定销轴承认预备水压试验。

5 在水压试验和清洗管路时，不要拔下固定销轴，以使抗震弹簧支吊架销定为刚性支吊架，吸收过载，维护绷簧等构件不至因过载而损坏。

6 管道和设备在水压试验、清洗等完毕，就可拔下固定销轴，查看并调整位移指示器在冷态的方位，即可投入运转。

公司生产的抗震弹簧支吊架及相关产品具有恒力性能强、重量轻、精度高的特点。它不仅适用于普通热力发电机组、石油、化工装置对恒力支承的要求，同时也能满足核机组的配套要求。

注意事项

（1）由制造厂按用户供给的设备载荷，用上、下两块定位块将抗震弹簧支吊架的指示板固定在与设备载荷相应的方位上，使抗震弹簧支吊架暂处于刚性情况。（2）管道经清洗、水压试验后，取下上、下定位块，方可将管道投入使用。（3）管道开始作业时，首要检查定位块是否合部撤除，再检查指示板从设备载荷到作业载荷的位移过程中有无卡阻现象。（4）管道投入正常作业后，检查抗震弹簧支吊架在作业载荷时的位移是否与规划共同。管道间断作业后，检查指示板是否复位到设备载荷的方位。检查弹簧的吊架紧扣性等。