

微波塔拆除 微波发射塔 微波信号塔世纪铁塔让您放心

产品名称	微波塔拆除 微波发射塔 微波信号塔世纪铁塔让您放心
公司名称	河北善德钢结构有限公司
价格	8700.00/件
规格参数	品牌:珠岳 型号:HS-WBTT 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县广川镇工业区（注册地址）
联系电话	13903180436 15131882098

产品详情

交通出行车辆监控系统(GPS)等通信单位。

特性：在当代通信及电视广播信号发射塔建设工程之中，不管客户选择地平面图或屋顶塔杆，均具有架高通讯天线，

监理公司接到报验单后，应会与施工单位、施工单位一起对现场材料进行核对，查验塔杆构件规格、类型、总数、规格尺寸镀锌厚度等外观检查，是否满足设计要点、检查的项目方式可自查、测试和按照有关规定作抽样试验，结论必须符合国家行业标准。

铁塔基础用原材料检查：

- (1) 混凝土在出厂质量合格证和复试报告；
- (2) 建筑钢筋（材）在出厂质量合格证、实验数据和化学成分汇报；
- (3) 焊丝选用E43，品质必须符合GB5118-85要求、助焊剂品质必须符合GB1308-85要求；
- (4) 如使用新型材料，需有鉴定证明、使用说明书和检测报告；(5) 砖在出厂质量分析报告；(必要时)
- (6) 砂、石品质状况；
- (7) 减水剂在出厂品质合格证和使用说明； 塔架预制构件原材料检查：

- (1) 预制构件总数、净重、品质必须符合设计要点。(2) 针对预制构件、建筑钢材需要进行取样复检。

钢材质量必须符合GB700-88、GB1591-94及YB168-70要求，建筑钢材应该有质量证明书，且符合施工图纸的需求，比如对材料有异议时，应按照国家相关规范作抽样检查，结论合乎国家行业标准的标准及施工图纸的标准时即可选用。

提升通信或电视机发射信号服务半径，做到理想的通信实际效果.此外屋顶还具有大厦的防雷接地线、航空公司警告

及点缀办公楼的多重作用。选用四脚独立式构造，合乎钢结构建筑设计标准。

抗损水平：风12级/地震灾害8级相对高度：60米左右；净重：10吨左右

防锈处理：热镀锌；原材料原产地：鞍钢/首钢集团/邯钢/唐钢等

合理使用寿命：30年及以上；售后维修服务：20年完全免费检修，终身保修

三管通信塔

通信塔包含新式三管通信塔，传统式类别的角钢塔和拉线塔等。塔的设计方案对于我国传统式角钢塔净重太重，占地总面积大，工程造价高难题，参考资本主义国家通信塔设计和基本建设工作经验，选用无缝管作为塔柱原材料，根据可靠性设计，大限度的缓解塔的净重，降低土地占用，节约基本工程造价和工程进度，全

监理公司接到报验单后，应会与施工单位、施工单位一起对现场材料进行核对，查验塔杆构件规格、类型、总数、规格尺寸镀锌厚度等外观检查，是否满足设计要点、检查的项目方式可自查、测试和按

照国家相关要求作抽样试验，结论必须符合国家行业标准。

(1)

预制构件总数、净重、品质必须符合设计要点。(2)针对预制构件、建筑钢材需要进行取样复检。