

会议室音响设备清单及系统连接图

产品名称	会议室音响设备清单及系统连接图
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	会议室音响:50X40X30CM 会议室音箱:60X30X55CM 会议室设备:55X36X40CM
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

会议室音响设备,会议室音响功放设备清单,会议室音响设备清单及系统连接图深圳市索想伟业科技有限公司会议室音响设备清单及系统连接图生产厂家 50-150平音响套装会议音响会议室音响壁挂喇叭,会议室会议音响系统设备方案清单壁挂式家用ktv音箱会议室套装设备壁挂式店铺超市舞蹈培训专用背景音乐全套广播喇叭,无线会议室音箱家庭ktv音响套装舞蹈培训教学酒吧餐厅商用壁挂客厅超市背景音乐点歌机全套专用设备主营:会议系统灯光音响设备工程 麦克风 同声传译导缆系统 投票表决 音视频会议工程 流动音响工程 多功能厅/会议室/电教室/报告厅/音乐厅/演播厅/歌舞厅/KTV包房/公共广播背景音乐/剧院/大中小会议室。

会议室音响设备清单,会议室音响设备清单及系统连接图,会议室音响功放设备清单,会议室音响设备清单及系统连接图厂家多功能会议室音响设备系统设备组成:调音台,均衡器,全频音箱,超低音音箱,功放,反馈音箱,卡座,分频器,反馈抑制,功效器,压线器,麦克风等。

会议室音响设备清单及系统连接图公司长期从事音响/视频工程,包括舞台灯光音响、智能数字会议系统、3D高清投影系统、卡拉OK音响系统、消防弱电广播系统,背景音乐系统等。为客户提供售前、售中及售后的全方位的服务,公司坚持以技术为主导、服务为核心,以良好的信誉和全面的技术支持向各界用户提供科学有效的服务和解决方案!免费上门看现场,给客户看效果,出方案、报价!

会议室音响设备清单 (50-150m²)

设备名称

品牌

型号

数量

备注

调音台

XD

EN8/4

1

8路单声道输入，4编组输出，48V幻象供电，双段均衡，100mm长行程推子，定位更准确

手拉手会议话筒

XD

EN800

20

手拉手式连接，连接方便快捷，可任意增减话筒。轻触式电子开关，带有电源指示灯环；内置监听扬声器，可清晰听到其他发言人声音，有摄像跟踪表决等功能

四通分配器

4R-L

10

用于连接话筒

8芯延长线

2M

延长线缆

会议主机

SE-5000M

*此系统主机集会议讨论，视像自动跟踪，表决功能于一体*具有断电自动记忆功能*脱离电脑可实现摄像自动跟踪功能*三路单元端口，最多可连接120个会议单元，通过扩展可接入2000台会议单元*可以独立运作或外接电脑结合软件同步操作*配置电话耦合器可进行远程电话会议*最多可配置4台摄像机*系统主机与摄像头的连接，采用RS485通讯协议，系统主机与电脑的连接，采用RS232通讯协议*具有LCD菜单显示屏，通过功能键实现会议功能的菜单设置*脱离电脑可实现多种会议模式

无线会议话筒

EN-104

一拖四无线接收；VHF频段一拖四无线会议话筒；会议接收采用双重抗干扰音频锁定码导频电路；采用军用高频元件,稳定可靠.；接收方式:四频道单接收。

会议音箱

EN-60

4

系统组成：6"，二路二单元；扬声器：低音6"，高音1"；定压定阻可调、大小功率可调。连续功率：120W，峰值功率：480W；灵敏度（1W@1m）：89dB；最大声压级：116dB；覆盖角度：110°；频响范围（-10dB）：50Hz~20kHz

功放机

XZ-300

2

#####

啸叫抑制器

EN-2800

能够有效避免因环境或操作等问题引起的声音反馈现象，有效的保护设备，使会议畅通无阻，高低音可调。6路话筒输入，音量单独调节,48V幻象供电。

均衡器

VEN-2231

信噪比：>95dB；频率响应20HZ-20KHZ(+/-0.5dB)总谐波失真：<0.01%；中心频率滤波：2级滤波中心频率精度：<+/-1.5dB；输入滤波器：可变滤波推子最大行程：+/-15dB；动态范围：118dB输入增益：-+6dB；重量：3kg

16路电源管理箱

VE-1600

单通道最大电流AC110~240V:10A, 24VDC:12A，总电源最大电流AC110~240V:30A 提供1路RS-232接口，1路RS485接口，可实现通过独立PC机控制，可同时对多台电源控制器实现通信控制 可选择4种不同工作状态，实现自锁，互锁，四选一，发送简单232代码等多种功能。每路输出通道都内置过载保护，给予负载设备一定的安全保障拨码开关可选择设备地址，背板com口提供RS232中继，使得多台设备能在同一台中控或PC的控制下工作，能通过机身的轻触按键自由控制

桌面信息插座

VGA/音频、网络、电源等多种信息插口

投影机

电动幕布

电动升降吊架

机柜

木质加厚

16U

线材

1

文章为作者独立观点，不代表阿里巴巴以商会友立场。转载此文章须经作者同意，并附上出处及文章链接。

会议室音响设备清单及系统连接图

XXX会议室

会议音响系统设备方案清单

序号

名称

型号

技术参数指标

数量

品牌产地

单价

总价

—

音响系统设备部分

1

调音台

EPM6

6路单声道与2组立体声输入;单声道及主输出配有的信号插入点，方便外接信号处理器;每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源;5、中频扫频的三段均衡,英国风格;两组AUX辅助输出，可以外接处理器;高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平;60MM行程高分析度推子。

1台

SOUNDCRAFT英国

3960.0

3960.0

2

会议音箱

Titan8

8" 2分音，频响 (±3dB) : 70Hz-20KHz，灵敏度：96dB，高频指向性 (H x V) : 90 ° X 60 °，最大SPL值：124dB，阻抗：8 ohm，持续功率：150W，节目功率：300W，峰值功率：600W，尺寸：(396x266x221mm)，净重：5.5kg。

4只

Wharfedal

英国

1800.0

7200.0

3

会议功放

CS-1200

音质超群，稳定耐用，专业功放：2X200W/8欧；2X400W/4欧；2X800W/2欧；频响20HZ - 20KHZ，失真：0.01%；重量：20.3KG

2台

CHISEN合资

3680.0

7360.0

4

均衡器

DBX231

均衡器双31段1/3倍频程均衡，TRS或XLR差分平衡入和输出，可选择立体声或由左右声道相加而合成的超低音，两通道均有x10范围选择开关，两个通道均有40Hz高通滤波器

DBX美国

2500.0

2500.0

5

反馈抑制器

FBX1220

每通道12个独立的数字陷波滤波器,从40Hz-20kHz 自动控制;最大信号电平:+27dBV 峰值,平衡+21dBV 峰值;单元接规定执行驱动一个>600 的负载;输入阻抗:平衡或不平衡输入阻抗>40 Ω ,2脚高电平;输出阻抗150 Ω 。

SABINE美国

3870.0

3870.0

6

有线会议主机

HD-2000

主机具有限制代表话筒发言数量功能开关，设有1/3/6六种选择，主席单元的优先键以中断列席代表机发言权，频率响应：20Hz-20KHz;电源电压：AC220V \pm 10% 50Hz;输出阻抗：REC：200 Ω ;讯噪比：78dB;尺寸：485X220X62mm;净重：3.5KG

4980.0

4980.0

7

有线会议主席机

HD-2000C

频率响应：70Hz-16000Hz,灵敏度： $-47 \pm 3\text{dB} @ 1\text{KHz}$,输入电压：13V（主机单元供电）,最小输出阻抗：1K Ω ,总失真<3%时最大声压：124Db,等效输入噪声声压：24dB(A),信噪比：68dB(A),输出插座：8P端子座,数据传输线：2.1m 8P屏蔽线,话筒净重：0.9KG。

1支

1280.0

1280.0

8

有线会议代表机

HD-2000D

频率响应：70Hz-16000Hz,灵敏度： $-47 \pm 3\text{dB} @ 1\text{KHz}$,输入电压：13V,最小输出阻抗：1K Ω ,总失真<3%时最大声压：124Db,等效输入噪声声压：24dB(A),信噪比：68dB(A),输出插座：8P端子座,数据传输线：2.1m 8P屏蔽线,话筒净重：0.9KG。

19支

1160.0

22040.0

9

无线话筒

HD-210U

红外线自动对频 UHF800MHz频段 100 \times 2个信道,信道间隔300KHz 麦克风使用5号电池 麦克风采用双升压设计 理想环境操作半径达100米常用于各种高要求场合。

1套

1580.0

1580.0

10

话筒支架

BS-008

独创底座，经久耐用,适用于会议室。颜色：纯黑，高度：收缩时80cm，最高160cm，重量：2.2公斤。

2支

MODEL合资

90.0

180.0

11

DVD机

DVD-2100

兼容DVD-Video、DVD-RAM、DVD-R/-RW、CD、CD-R/RW、VideoCD，SVCD、MP3杜比数码解码器，1080P全高清输出，USB接口。

先锋合资

780.0

780.0

12

专业机柜

JD16U

专业国标机柜

金盾中国

680.0

680.0

13

电源控制器

PS1008

8路电源控制器，可控制保护设备，每通道最大输出电流：10A，时序控制每步时间间隔：1Sec，电源：AC 220V(±10%) / 50~60Hz。

PS中国

1450.0

1450.0

14

音箱电缆

RVH2

国标胶皮音箱线。

200米

CHOSE中国

4.5

900.0

15

接插件及系统连接线

国标专业音响插件。

1批

1000.0

1000.0

小计

59760.0

二

安装调试培训技术服务

3580.0

三

税金普通发票

3800.0

合计人民币大写:陆万柒仟壹佰肆拾元正

¥67140.0

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-

pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询