

# 丰饶流体设备 CDZ 45Y1氮气增压小车 氮气增压小车

产品名称	丰饶流体设备 CDZ 45Y1氮气增压小车 氮气增压小车
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

## 产品详情

充氮车是工业生产过程中不可或缺的一种充气设备，充氮车主要作用就是给蓄能器充氮气，蓄能器作为一种缓冲蓄能的设备在生产过程有举足轻重的作用，蓄能器一旦气压不足就无法满足正常的生产需要，所以蓄能器一旦气压不足必须补充氮气，蓄能器充氮气目前国内都是用充氮车。

购买充氮车需要注意的事项：

- 1，购买前一定要确定所选取的型号是否能够满足蓄能器的充气需求，需要根据蓄能器的充氮压力及蓄能器的数量来判断。
- 2，蓄能器充气离不开充氮工具，而充氮工具是根据蓄能器来匹配的，CDZ-45Y1氮气增压小车，不同的蓄能器所需的充氮工具不同，例如进口蓄能器，蓄能器组等。
- 3，胶管的长度，因为有些蓄能器的安装高度可能会距离地面比较高，如果高压胶管的长度不够还是无法完成充气的，购买时需要确定需要多少米的高压胶管。

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，用CDZ-25Y1充氮车就可以完成蓄能器的充气要求，氮气增压小车资料，如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮车来完成蓄能器的充气要求，36-45Mpa的范围内需要用CDZ-45Y1充氮车来完成充气。超过45Mpa需要订做。

购买充氮车时可以根据以上资料选取合适的充氮车型号，选取完充氮车型号需要告知我们所需高压胶管的长度，氮气增压小车，因为所有高压胶管均是定做的，所以一定确认好高压胶管的长度。蓄能器的充气接口螺纹规格也需要提前告知。

济南的流体设备有限公司是一家以研发、生产，销售各种气体，液体增压设备的专业制造商，专业生产：CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车，CDZ型系列充氮车广泛应用于蓄能器等高压容器充气。CNG汽车改装气密性试验台主要应用于汽车油改气管路试压及气密性检测，FR-Q系列气体增压泵可用于空气，氧气，氮气等气体增压，FR-Y系列气液增压泵主要用于水，液压油等液体增压等。

—充氮小车简介：

充氮小车是蓄能器充气的专用设备，普通的瓶装氮气也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，氮气增压小车简介，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过蓄能器充氮小车来完成充气。

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，用CDZ-25Y1充氮小车就可以完成蓄能器的充气要求，如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮小车来完成蓄能器的充气要求，36-45Mpa的范围内需要用CDZ-45Y1充氮小车来完成充气。超过45Mpa需要订做。

充氮小车是一级增压所以气源只能是普通瓶装氮气，进气压力范围是2-15Mpa，进气压力高了充气的速度也就越快。制氮机产生的氮气一般在0.4-0.8Mpa的范围内，无法作为充氮小车的气源。

充氮小车的电源为380V-50Hz，液压油可用32#或46#都可以。

充氮小车给蓄能器充气时需要专门的充氮工具来连接蓄能器，氮气瓶。蓄能器通用的接头规格为M14x1.5

另外充气所需要的高压软管内压一般在60Mpa，使用过程中不可超过蓄能器充氮小车的输出压力输出范围。

丰饶流体设备-CDZ-45Y1氮气增压小车-氮气增压小车由济南丰饶流体设备有限公司业务部提供。济南丰饶流体设备有限公司业务部（[www.jnfrlt.com](http://www.jnfrlt.com)）为客户提供“CDZ型充氮车,气动增压泵,LUC系列滤油小车”等业务，公司拥有“济南丰饶”等品牌。专注于电子、电工产品制造设备等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：寇经理。同时本公司（[www.jnchongdanche.com](http://www.jnchongdanche.com)）还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。