

钢衬塑高位槽常压容器 钢衬塑高位槽 耐腐蚀耐酸碱

产品名称	钢衬塑高位槽常压容器 钢衬塑高位槽 耐腐蚀耐酸碱
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

无锡--中国乡镇企业的发源地！

我公司获得或曾获得荣誉有：

危险化学品包装物、容器全国工业产品生产许可证证书企业；

中国船级社(CCS)GB/T19001-2008 / ISO9001 2008质量管理体系认证企业；

中华人民共和国危险化学品包装物、容器定点生产企业；

聚乙烯储罐标准起草单位之一；

无锡式滚塑工艺技术储罐的发源地！无锡新龙科技有限公司钢衬塑储罐、钢衬PO储罐、钢衬塑反应罐、钢衬塑搅拌罐、聚乙烯储罐、汽车运输聚乙烯槽罐和聚乙烯汽车尿素罐销售部

无锡新龙科技有限公司的发展理念是：

新的起点 龙头企业 科学发展 技术创新

新的起点----永远不满足于已有的成就，把每一天作为新的开始，钢衬塑高位槽，向着更高的目标前进；

龙头企业----志存高远，在品种、产量、质量等方面，钢衬塑高位槽产品供应，誓做中国滚塑行业的排头兵，永不丢失龙头企业的地位；

科学发展----绝不片面追求GDP，坚持以人为本，节能环保、有益社会、造福人民，使企业健康成长；

技术创新----不断研发，降低产品成本，提高劳动生产率，使企业在激烈的市场竞争中永远立于不败之地。

整体一次成型 耐腐蚀耐酸碱，使用性能优于传统的玻璃钢容器、塑料焊接容器、钢衬玻璃钢容器、钢衬橡胶容器，是大多数化工等液体理想的储存和运输设备，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等材料制品，聚乙烯（PE）旋塑工艺一次成型。重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长。符合卫生标准等优点。

中国新龙滚塑产品及规格：无焊缝聚乙烯储罐、塑料水箱1—50立方米；无焊缝汽车运输槽罐5--20立方米；钢衬塑(PE)储罐、钢衬塑(PO)储罐1-50-100-150-200立方米；0.5-50立方米；钢衬塑汽车运输槽罐5—50立方米；钢衬塑搅拌罐、反应罐、特种异形储存罐、沉淀罐等非标钢衬塑防腐设备1—100立方米；化工船舶用运输储罐20—3000立方米；钢衬塑酸洗槽3000×3000×12000；碳钢储罐0.5-200立方米；钢塑复合大口径防腐管道(直径4000mm，长度12000mm)等系列化工设备和环保设备

无锡新龙科技有限公司wxljkj(原：无锡新龙机电制造公司、无锡新龙机电制造有限公司)是国内为数不多的具有20多年专注于钢衬塑储罐、不锈钢储罐、不锈钢储罐衬塑、钢衬塑搅拌罐、聚乙烯储罐、聚乙烯汽车运输槽罐和汽车用尿素罐的制造公司，成功服务化工、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、冶炼、矿山、颜料、印染、新材料、新能源、生物、汽车、电池、水处理等行业的2000多家企业！

钢衬塑储罐在运输安装吊装时，有吊耳的，应将钢绳套入吊耳内吊装，没有吊耳的，应将钢绳捆扎桶身吊装，吊装过程中应避免撞击变形。

钢衬塑储罐使用温度，通常情况下可在70-80 的温度下使用，高使用温度可达到90-100 。衬层厚度可任意选择。使钢罐体、网(龟甲)、塑(衬塑层)紧密复合在一体，形成一个整体，这种钢塑复合材料具有特殊的化学物理性能，是取钢、塑两个不同材料优点结合而成的一种新的复合防腐材料，具有钢的强度和聚乙烯良好的耐腐蚀性能。这种工艺制作的产品特点是：衬里致密性高，钢衬塑高位槽常压容器，整体性强，无内应力；无接头、无焊缝；不脱落、不龟裂、无气泡、厚度均匀。它采用特殊滚塑成型工艺。

尽可能避免露天长时间存放、日晒、雨淋、剧烈撞。

钢衬塑储罐产品适用于化工、食品、酿造、稀土、冶金等行业，用作100 以下的低压储存罐、发酵罐、中间罐、接收罐、沉淀罐、稀释罐、中和罐、浸泡罐、运输罐、反应釜、交换柱等，深受广大用户喜爱。

无锡新龙科技有限公司（储罐部）联系人：黄中其

无锡新龙科技有限公司还可提供：钢衬塑储罐 钢塑复合储罐 抽滤槽 中和罐 酸化罐 中和槽 中间罐 中间槽 接收罐 接收槽 稀释罐 稀释槽 浸泡罐 浸泡槽 沉淀罐 沉淀槽 降沉罐 降沉槽 沉降罐 沉降槽 酶柱 离子交换柱 化工设备 防腐设备 环保设备 钢衬塑管道

中国钢衬塑储罐、钢衬PO储罐和聚乙烯储罐行业具有竞争力的制造商之一！

无锡新龙科技有限公司滚塑成型聚乙烯储罐标准起草单位之一！

无锡新龙储罐再次成为江苏省高新技术企业！

地址/Add：江苏无锡市惠山区洛社镇 储罐部

由于线性低密度聚乙烯（LLDPE）优异的性能和滚塑储罐特殊的结构，在正常情况下使用寿命长达15年以上。钢衬胶(橡胶)储罐是较老的衬里设备，有国家行业标准，被较老设计人员所接受，钢衬塑储罐是上世纪90年代的新产品，由于种种原因目前还没有国家行业标准，现在正在推广之中。根据钢衬塑储罐的特性高工作温度可为90 以下，高工作压力有设计钢板厚度决定。耐温钢衬胶(橡胶)储罐比钢衬F4储罐要差的多，与钢衬塑(PE)储罐差不多。

无锡新龙科技有限公司20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造，成功服务化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等2000多家企业！

新龙人脚踏实地，一点一滴努力到更好。

钢衬塑储罐产品一般由钢罐体、人孔、进料接口法兰、出料接口法兰、测温接口法兰，智能仪器接口法兰和液位接口法兰等组成，卧式钢衬塑贮罐通常还有钢质支座。钢衬塑储罐产品其随意性较大，钢衬塑高位槽非标定制，一般根据客户要求设计制造。该产品耐高温达100度，内衬聚乙烯整体成型，无焊缝，正常使用寿命可达10年以上。有高分子聚乙烯储罐物理特性和钢罐的刚性强度，罐体外形尺寸、接口和人孔位置在符合滚塑工艺技术和运输等因素条件下用户可按自己的工艺要求由我方对产品进行设计和制造。

绝不让世界因为腐蚀而浪费资源！

产品销往江苏(南京)、上海、浙江(杭州)、福建(福州)、安徽(合肥)、江西(南昌)、山东(济南)、山西(太原)、河北(石家庄)、河南(郑州)、北京、天津、辽宁(沈阳)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)、内蒙(呼和浩特)、宁夏(银川)、陕西(西安)、甘肃(兰州)、新疆(乌鲁木齐)、青海(西宁)、湖南(长沙)、湖北(武汉)、重庆、四川(成都)、贵州(贵州)、云南(昆明)、广东(广州)、广西(南宁)、海南(海口)、台湾等省市和自治区，累计用户约2000家。

钢衬塑储罐系列描述：使用高分子低密度聚乙烯(LLDPE)原料和钢罐体通过滚塑工艺技术加工而成的产品。也就是外表层碳钢层，内层聚乙烯塑料层，二层通过中间相嵌龟甲钢网紧密连接的钢塑复合产品。具有高分子聚乙烯储罐物理特性和钢罐的刚性强度，罐体外形尺寸、接口和人孔位置在符合滚塑工艺技术和运输等因素条件下用户可按自己的工艺要求由我方对产品进行设计和制造。

我公司可制作的典型的钢衬塑储罐容积：10立方米钢衬塑储罐、15立方米钢衬塑储罐、20立方米钢衬塑储罐、25立方米钢衬塑储罐、30立方米钢衬塑储罐、35立方米钢衬塑储罐、40立方米钢衬塑储罐、45立

方米钢衬塑储罐、50立方米钢衬塑储罐、55立方米钢衬塑储罐、60立方米钢衬塑储罐、65立方米钢衬塑储罐、70立方米钢衬塑储罐、75立方米钢衬塑储罐、80立方米钢衬塑储罐、85立方米钢衬塑储罐、90立方米钢衬塑储罐、95立方米钢衬塑储罐、100立方米钢衬塑储罐、110立方米钢衬塑储罐、120立方米钢衬塑储罐、130立方米钢衬塑储罐、140立方米钢衬塑储罐、150立方米钢衬塑储罐; color:rgb(0, 0, 255);font-size:7.5000pt;mso-font-kerning:0.0000pt;" >储罐物理特性和钢罐的刚性强度，罐体外形尺寸、接口和人孔位置在符合滚塑工艺技术和运输等因素条件下用户可按自己的工艺要求由我方对产品进行设计和制造。

“新龙”储罐：无焊缝高分子聚乙烯储罐、汽车运输槽罐、船舶运输贮槽、钢衬塑储运设备、钢衬塑反应罐等系列产品采用国际先进的滚塑工艺一次性模式成型，产品具有高分子聚乙烯整体一次成型无焊缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、耐严寒低温、寿命长、符合卫生标准等优点(聚乙烯储罐罐体、进出料口、法兰均为整体成型无焊缝，杜绝化工液体滴漏问题，使用性能优于传统的玻璃钢容器、PP及PVC焊接容器、钢衬橡胶及钢衬玻璃钢容器，使用寿命和抗冲击优于普通玻璃钢储罐，在相当大的范围内可取代不锈钢、镍、钛等金属容器，是当今较理想的新一代的化工液体耐腐蚀贮运设备，且价廉物美。

产品广泛适用于化工、生物、生化、染料、医药、冶金、冶炼、钢铁、稀土、机械、电力、电子、电镀、环保、纺织、酿造、食品、航空、供水、排水、海水淡化等行业。我们将世界先进技术和现代化管理手段融为一体。

大限度地满足用户的需要，向用户提供优质优价的产品。公司拥有一支优的技术队伍，随时为用户提供更快、更好的服务。

钢衬塑高位槽常压容器-钢衬塑高位槽-防腐蚀耐酸碱(查看)由无锡新龙科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡新龙科技有限公司(www.xinlongchina.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为储运设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!