

GasBadge Exs可燃气体检测仪

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | GasBadge Exs可燃气体检测仪 |
| 公司名称 | 上海霖睿自控设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:英思科 型号:GasBageExs 类型:便携式 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南2区 |
| 联系电话 | 13661547642 15618555616 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|------|---|
| 品牌 | 英思科 | 型号 | GasBage Exs |
| 类型 | 便携式 | 测量范围 | 可燃性气体及甲烷 |
| 测量对象 | 可燃性气体及甲烷 | 测量精度 | 可燃性气体LEL $\pm 5\%LEL$ 甲烷气体CH4 $\pm 0.25\%Vol$ |
| 电压 | 24 (v) | 分辨率 | LEL : 1%LEL CH4 : 0.01%Vol |
| 尺寸 | 94*50*25 (mm) | 重量 | 0.1 (kg) |
| 电源 | 锂离子可充电电池 | | |

jc84型号甲烷报警仪具有矿用安全标志，专门用于矿井检测甲烷气体，显示气体类型为ch4-甲烷气体

gb90型便携式可燃气体检测报警器可用于石油化工行业检测各种可燃性气体，其显示值的单位为%lel-最低爆炸下限

仪器外观小巧新颖，携带方便。参数设置和调零标定过程可以设置为密码保护，防止非资质人员的错误设置和操作。仪器带有声光和振动报警功能，内部存储器可以最多记录31天的检测数据，用户可以通过仪器自身所带的红外接口将内部数据上传至pc机或监控仪器上，便于查询和分析。

壳体：塑胶及高强聚酯外壳

传感器：可燃性气体lel-催化燃烧

甲烷气体ch4-催化燃烧

显示方式：lcd文本或数字显示方式

量程及分辨率：lel:量程0-100%lel；分辨率：1%lel

ch4：量程0-5.00%vo；分辨率：0.01%vol

精度：可燃气lel $\pm 5\%$ lel

甲烷ch4 $\pm 0.25\%$ vol

相应时间：t90 < 30s

电源：锂离子可充电电池

报警设置：报警值可调节

认证：中国防爆电器防爆合格证

中国煤炭工业安全标志

中国制造计量器具许可证