

PKO系列气动快速切断阀，Q671F气动球阀，气动快开球阀

产品名称	PKO系列气动快速切断阀，Q671F气动球阀，气动快开球阀
公司名称	武汉欣裕瑞控制阀有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省仙桃市高新技术产业园区
联系电话	0728-8205058 13367209817

产品详情

[PKO系列气动快速切断阀，Q671F气动球阀，气动快开球阀](#)

OPUS气动快速切断阀由气动执行机构和浮动式长法兰球阀组合而成。浮动式球阀采用唇型弹性密封圈结构设计，保证密封的可靠性对于低压、超低压或真空现场用球阀，采用板簧加载的阀座密封结构，能确保球阀长期可靠的密封。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。

技术特点：

公称通径：DN15 ~ 200

连接方式：法兰（符合ISO5211/1 ~ 5211/3-1992）

介质温度：-20 ~ 160（高温可定制）

环境温度：-20 ~ 60

气源压力：0.4 ~ 0.7Mpa

行程范围：00 ~ 900

耗气度：小于2LPM(气源压力=1.4K)

防护等级：IP65

阀体材质：WCB SUS304 SUS316 SUS316L

阀芯材质：SUS304 SUS316 SUS316L

填 料：V型聚四氟乙烯填料，石棉纺织填料，耐高温碳纤维填料

硬 密封：密封堆焊钴铬硬质合金

软 密封：PTFE聚四氟乙烯或增强聚四氟乙烯PPL

法兰标准：JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5

执行标准：GB/T4213-2008

防爆等级：Exia IIC T5 （订购时请说明）

可选附件：电气阀门定位器:进口、国产、电磁阀、回讯器、空气过滤减压阀、手轮机构、其它

适用介质：水、油、蒸气、醋酸类、以及现场需要防爆的工艺场合

适用范围：天然气、化工、冶金、生物制药、日用化工、食品饮料和水处理行业的流体控制。

http://www.whopus.com/prod_v.asp?m=4&id=303