

LR3-01智能型气体检测报警控制器

产品名称	LR3-01智能型气体检测报警控制器
公司名称	上海霖睿自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霖睿 产品型号:LR3-01 测量精度: $\pm 0.5\%.FS$
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南2区
联系电话	13661547642 15618555616

产品详情

品牌	霖睿	产品型号	LR3-01
测量精度	$\pm 0.5\%.FS$	结构型式	基本配置为14通道，可供4-20通道任选
显示方式	高亮度LED显示	外形尺寸	260*258/328/398/468*134 (mm)
开孔尺寸	26.81 (mm)		

LR3-01智能型气体检测报警控制器与现场气体传感器或传感变送器组成气体检测系统、可连续检测气体浓度，并完成以下功能：

- 1、显示现场气体浓度
- 2、设定报警及预报警值，并可发出报警及与报警讯号
- 3、自动检查故障，并发出故障报警讯号，显示故障类型
- 4、可对现场仪表进行自动标定，即自动调零及自行标定跨度

相比同类产品而言，有以下优势：

- 1、带微处理器的智能仪表，现场显示浓度值

- 2、智能化数字设定，无可调部件
- 3、先进的自诊断功能设计
- 4、先进的自动标定、自动调零功能
- 5、高亮度led显示
- 6、基本设置为14通道，可供4-20通道任选
- 7、可接收多种输入信号（4-20ma电流信号、差分毫伏信号、rs485信号）

应用行业：

化工厂、炼油厂、油田、海上石油、天然气油库（汽油库、航空煤油库、柴油库）、气库、汽车、玻璃、电子、钢铁、冶金、、造船、矿山、涂料、化妆品、食品、饮料等工业

技术性能：

检测范围：0-100%lel 0-999ppm（任意设置）

测量误差：10s（到达90%稳定值）

使用环境条件：-10 -+50

电器触点容量：3a/dc 36v

电源电压：220v.ac或24v.dc

仪表接线图如下：