

# 多功能RS232串口服务器

产品名称	多功能RS232串口服务器
公司名称	上海卓岚信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓岚 型号:ZLAN2100
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南航公路28号7幢110室(奉工)
联系电话	13788932733 18016465693

## 产品详情

品牌 卓岚 型号 ZLAN2100

[http://www.zlmcu.com/products\\_zlan2100.htm](http://www.zlmcu.com/products_zlan2100.htm)

	可将 rs-232 串口设备连接至以太网 业界首款全双工、不间断、低成本服务器 支持tcp服务器、tcp客户端、udp模式 支持虚拟串口、web登录或使用vircom进行配置
zlan2100	

### 概述

zlan2100串口服务器是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款商业级rs232和tcp/ip之间协议转换器。该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到以太网和internet，实现串口设备的网络化管理。和同类产品相比，其显著特点是稳定性（可以全双工、不间断发送大批量数据而不丢失一字节）和适中的价格。

### 特点

通过内嵌web服务器可配置其网络参数、串口参数、登录口令等。

web服务器支持密码登录，以防止随意修改。

支持跨网关：能够将串口服务器和任何internet上有公网ip的主机连接。

支持1200~115200波特率。

支持9位数据发送功能：第9位可以为无、奇校验、偶校验、1、0，五种方式方便在485通信中区分数据。

zlvircom配置工具可在网络上自动寻找设备联网服务器。

支持虚拟串口。  
支持数据写保护，防止随意篡改。  
支持默认配置启动。  
link灯连接指示。  
硬件流控cts/rts。  
1kv网络浪涌保护。  
外壳采用抗辐射的secc板，保证在高电磁辐射区也能够正常工作。

#### 规格

##### 网络界面

以太网 10/100 mbps, rj45  
保护 内建2kv电磁隔离

##### 串口界面

界面 rs-232  
串口数 1  
校验位 none, even, odd, space, mark  
数据位 5 ~ 9  
停止位 1,2  
流控 rts/cts,dtr/dcr, xon/xoff  
速率 1200bps ~ 115200bps

##### 软件特性

协议 tcp,http,udp,icmp,arp,ip,dns,dhcp  
虚拟串口平台 windows 95/98/me/nt/2000/xp  
配置方式 web浏览器、卓岚zlvircom、串口类at命令

##### 电器特性

电压输入 dc9 ~ 24v , 45ma

##### 机械特性

外壳材料 抗电磁材料secc钢板

尺寸 长 × 宽 × 高=9.4cm × 6.5cm × 2.5cm

### 工作环境

工作温度，湿度

-30 ~ 85 , 5 ~ 95% rh

储存温度，湿度

-30 ~ 85 , 5 ~ 95% rh

### 订购信息

附送材料

安装光盘、串口线、网线、电源适配器