

TCP IP 232转换器

产品名称	TCP IP 232转换器
公司名称	上海卓岚信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓岚 型号:ZLSN4000 可将rs-232串口设备连接至以太网:业界首款全双工、不间断、低成本服务器
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南航公路28号7幢110室(奉工)
联系电话	13788932733 18016465693

产品详情

品牌 卓岚 型号 ZLSN4000

可将 rs-232 串口设备连接至以太网
业界首款全双工、不间断、低成本服务器
支持tcp服务器、tcp客户端、udp模式
支持虚拟串口、web登录或使用vircom进行配置

概述

zlsn4000一端提供db9(母头)标准rs232接口,另一端提供以太网rj45接口。使用zlsn4000的时候用户只需要为zlsn4000提供9v电源,db9连接串口,rj45连接网线即可实现rs232转以太网的功能。串口电平为rs232电平。zlsn4000具有全双工、不间断发送的功能(115200波特率下,双向不间断同时传输大批量数据而不丢失一字节),具有稳定的性能和适中的价格。另外zlsn4000可配置为从db9上取电的方式,输入电压为5v。

特点

通过内嵌web服务器可配置其网络参数、串口参数、登录口令等。
web服务器支持密码登录,以防止随意修改。

支持跨网关：能够将串口服务器和任何internet上有公网ip的主机连接。

支持1200 ~ 115200波特率。

支持9位数据发送功能：第9位可以为无、奇校验、偶校验、1、0，五种方式方便在485通信中区分数据。

zlvircom配置工具可在网络上自动寻找netcom设备联网服务器。

支持虚拟串口。

支持数据写保护，防止随意篡改。

支持默认配置启动。

link引脚连接指示。

硬件流控cts/rts。

1kv网络浪涌保护。

规格

网络界面

以太网

保护

串口界面

界面

串口数

校验位

数据位

停止位

流控

速率

软件特性

协议

虚拟串口平台

配置方式

电器特性

电压输入

机械特性

尺寸

工作环境

工作温度，湿度

储存温度，湿度

订购信息

附送材料

安装光盘