

精密无缝管厂家 合肥杉林 六安无缝管

产品名称	精密无缝管厂家 合肥杉林 六安无缝管
公司名称	合肥杉林物资贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县徽商建材城15栋4号
联系电话	17305696606

产品详情

无缝管分国标和非标，在出质人要求按检尺理论换算库存重量，并以理论换算作为质物入库、库存依据的情况下，需经检斤与检尺相互验证，如为非标在检尺时，应在理论换算标准的基础上打8-9折，以确保质物库存重量的准确性。无缝管以长度的整齐性，分定尺和不定尺，六安无缝管，定尺的经验证后可参考统一数据，点清总支数乘以单只重量做为重量依据；不定尺的必须经检尺测量后乘以理论换算重量作为重量依据或经检斤过磅作为重量依据。

【1】石油钻探管(YB528-65)是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种，车丝管用接头联结，精密无缝管厂，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。

【2】船舶用碳钢无缝钢管(GB5213-85)是*船舶I级耐压管系、 II级耐压管系、锅炉及过热器用的碳素钢无缝钢管。碳素钢无缝钢管管壁工作温度不超过450℃，合金钢无缝钢管管壁工作温度超过450℃。

1 工艺过程

工件 脱脂 水洗 酸洗 水洗 浸助镀溶剂 烘干预热 热镀锌 整理 冷却 钝化 漂洗 干燥
检验

2 有关工艺过程说明

(1)酸洗

可采用H₂SO₄ 15%，硫脲0.1%，40~60℃ 或用HCl 25%，精密无缝管生产厂家，乌洛托品3~5g/L，精密无缝管厂家，20~40℃ 进行酸洗。加入缓蚀剂可防止基体过腐蚀及减少铁基体吸氢量，同时加入抑雾剂

抑制酸雾逸出。

脱脂及酸洗处理不好都会造成镀层附着力不好，镀不上锌或锌层脱落。

精密无缝管厂家-合肥杉林(在线咨询)-六安无缝管由合肥杉林物资贸易有限公司提供。合肥杉林物资贸易有限公司(www.shanlinwz.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥杉林——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市肥东县徽商建材城15栋4号，联系人：杨经理。