

嵌入式联网模块 卓岚 ZLSN3000

产品名称	嵌入式联网模块 卓岚 ZLSN3000
公司名称	上海卓岚信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓岚 型号:ZLSN3000
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南航公路28号7幢110室（奉工）
联系电话	13788932733 18016465693

产品详情

品牌

卓岚

型号

ZLSN3000

http://www.zlmcu.com/products_zlsn3000.htm

详细信息

zlsn3000

可将 rs-232 串口设备连接至以太网
业界首款全双工、不间断、低成本服务器
支持tcp服务器、tcp客户端、udp模式
支持虚拟串口、web登录或使用vircom进行配置

概述

zlsn3000一端提供4针的接口（分别为串口rxd、txd、vcc、gnd），另一端提供以太网rj45接口。通过zlsn3000，4针接口和zlsn3000连接即可实现嵌入式设备联网，不比修改用户pcb电路板。串口电平为ttl电平。zlsn3000具有全双工的功能（115200波特率下，双向不间断同时传输大批量数据而不丢失一字节），具有稳定的性能和适中的价格。

特点

- 通过内嵌web服务器可配置其网络参数、串口参数、登录口令等。
web服务器支持密码登录，以防止随意修改。
- 支持跨网关：能够将串口服务器和任何internet上有公网ip的主机连接。
- 支持1200 ~ 115200波特率。
- 支持9位数据发送功能：第9位可以为无、奇校验、偶校验、1、0，五种方式方便在485通信中区分数据帧。
- zlvircom配置工具可在网络上自动寻找netcom设备联网服务器。
- 支持虚拟串口。

支持数据写保护，防止随意篡改。

支持默认配置启动。

link引脚连接指示。

硬件流控cts/rts。

1kv网络浪涌保护。

规格

网络界面

以太网

保护

串口界面

界面

串口数

校验位

数据位

停止位

流控

速率

软件特性

协议

虚拟串口平台

配置方式

电器特性

电压输入

机械特性

尺寸

工作环境

工作温度，湿度

储存温度，湿度

订购信息

附送材料

安装光盘