

双排筛沙洗沙轮 青州永利矿沙 市北区筛沙洗沙轮

产品名称	双排筛沙洗沙轮 青州永利矿沙 市北区筛沙洗沙轮
公司名称	青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼镇马宋村
联系电话	13964771010 13964771010

产品详情

检查安全防护装置是否安全可靠、控制箱、通讯、照明等是否完好；接地保护是否可靠、控制按钮是否灵活可靠。筛分机设备主要应用砂石生产线、制砂生产线中，进行物料筛分工序。青州永利生产实力较强破碎机械厂家，在破碎行业打拼了数年，自身积累了一批经验丰富工程技术人员、工程师。矿用振动筛分机启动时：开启振动筛后，站在控制箱旁设备启动要发现异常立即停机；启动正常后再次每台振动筛设备的喷嘴有无堵塞或脱落，经常观察电机温度与声音、观察激振器声音、筛子振动情况；矿用振动筛四角振幅是否一致有无漏煤现象、三角带是否松动或脱落，时常查看脱水脱介效果，筛子入出料情况是否正常有无堵塞现象；这些知识点对于筛分机操作人员是十分重要的。掌握这些知识点，利于提高筛分效率、降低故障的发生率。矿用振动筛设备停机，要等筛子上的物料排完后才能停机。

洗砂机简介：洗砂机，洗沙机是人工砂（包括天然沙）的洗选设备。洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。洗砂机可分为两种类型：YL-100型和YL-200型。它能除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，双排筛沙洗沙轮，以利于脱水，起到高效洗砂清洗作用。洗砂机工作原理：洗砂机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石由给料槽进入洗槽中，然后在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面上的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；然后同时加水，两排筛沙洗沙轮，形成强大的水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成整个砂石的清洗作用。青州永利矿沙机械主要生产：筛沙机械、洗沙机械、破碎制砂机械等欢迎新老客

户来公司实地考察。

洗砂机的操作直接影响着整条生产线的效率，因此，为了提高砂石生产线的效率，一定要有专业的操作人员按照正确的方法使用，才能保证洗砂机的工作。下面我为大家详解洗砂机的操作要点。

1、洗砂机在安装前，应对操作人员必须进行技术培训，使之了解洗砂机的原理、性能，熟悉操作规程；在使用过程中，三槽水洗轮，应有固定人员负责看管，操作人员必须具备一定的技术水平。

2、洗砂机和动力机组应安装牢固，若洗砂机长期固定作业，市北区筛沙洗沙轮，应将其固定在水泥基础上；若洗砂机是流动作业，机组应安装在用角铁制成的机座上，并且保证动力机（柴油机或电动机）和洗砂机的皮带轮槽处于同一回转平面。

3、洗砂机要有必要的检修工具，三排筛沙洗沙轮，以及润滑和配件；在安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动予以拧紧；同时要检查皮带松紧度是否合适。

4、洗砂机起动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，壳内有无碰撞现象，转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致，动力机及洗砂机润滑是否良好。

5、洗砂机起动后应先空转2-3min，没有异常现象后再投料工作；不要随便更换皮带轮，影响洗砂机的工作效率。

双排筛沙洗沙轮-青州永利矿沙-市北区筛沙洗沙轮由青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司提供。青州市黄楼永利矿沙机械制造有限公司（www.gongchengchuanbo.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.wfjymy.com）还是从事轮斗式洗砂机，风化砂筛沙水洗轮，筛沙水洗轮处理量的厂家，欢迎来电咨询。